

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/komora-hopup-alu-cnc-pro-neptun-m4m16-begadi-p-2142.html>



Komora HopUp ALU CNC Pro Neptun M4/M16 - Begadi

Cena	449,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	004267
Kod producenta	26522005
Producent	BEGADI

Opis produktu

Produkt na zamówienie. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Produkcja i rozwój:

W przypadku Begadi PRO NEPTUN ważne było poprawienie kompatybilności i powtarzających się problemów z podawaniem różnych producentów i magazynków.

Ten cel osiągnięto dzięki elastyczności NEPTUN. Ta jednostka HopUp może być łatwo dostosowana do odpowiedniej długości bez konieczności demontażu przekładni i wymiany dyszy. Aby zoptymalizować podawanie różnych magazynków, kanał ładowania można regulować za pomocą gwintu. Odległość - od jednostki HopUp do odbiornika - można również precyzyjnie wyregulować za pomocą zintegrowanej śruby.

Pokrętło regulacyjne zostało wykonane tak, aby pasowało do obecnych modeli Begadi, Cyma, E&L, ICS, VFC, E&C, A&K, G&G i wielu innych. Obróbka mechaniczna nie jest konieczna

Podobnie jak w przypadku FNS i NEBO HopUp Unit, produkcja odbywa się również w procesie CNC. Wszystkie części są produkowane z maksymalną tolerancją 0,05 mm.

Po wyprodukowaniu części są sprawdzane wizualnie, aby wykluczyć wszelkie wewnętrzne wady. Następnie są sprawdzane laserowo pod kątem dokładności wymiarowej i bezpiecznie pakowane.

Regulacja jednostki HopUp:

W zestawie znajdują się 4 podkładki o grubości 0,20 mm każda. Można je nałożyć na złącze gearboxa i odpowiednio wyregulować odległość od gearboxa i dyszy.

Obsługiwane są dysze od 20,80 mm do 21,50 mm. Liczba wymaganych podkładek zależy od producenta, długości dyszy, płytki popychacza i gearboxa.

Odległość dyszy od gumki HopUp można łatwo sprawdzić przez okienka z boku. (W tym celu płytka popychacza musi być całkowicie rozluźniona).

Oto przybliżony przegląd podkładek, które należy zainstalować:

- Dysza: 20,80 mm - Nie używaj podkładki
- Dysza: 21,00 mm - podkładki 0,20 - 0,40 mm
- Dysza: 21,25 mm - podkładki 0,40 - 0,60 mm
- Dysza: 21,50 mm - 0,60 - 0,80 mm Podkładki regulacyjne

Jeśli po instalacji moc jest mniejsza, użyto zbyt wielu podkładek regulacyjnych, usuń jedną z nich.

Jeśli wystąpią problemy z podawaniem, zainstaluj kolejną podkładkę na złączu gearboxa lub sprawdź ustawienie kanału

ładowania.

W przypadku broni egzotycznej lub z bardzo długą dyszą można również użyć opcjonalnego łącznika gearboxa (przesunięcie +0,8 mm).

Aby prawidłowo dopasować jednostkę HopUp do producenta i używanych magazynków, kanał ładowania można odkręcić za pomocą gwintu. W tym celu zalecamy całkowite przekręcenie kanału ładowania podczas pierwszej instalacji. Jeśli magazynek jest zbyt luźny w tym stanie lub nie uwalnia żadnych kulek, należy odkręcić kanał ładowania o 2-3 pozycje dalej, aż kulki zostaną uwolnione z magazynka.

Aktualne ustawienie można odczytać na skali kanału ładowania.

W przypadku niektórych producentów (np. E&L) może się zdarzyć, że moduł HopUp zostanie lekko odsunięty od przekładni po złożeniu magazynka. W takim przypadku z przodu znajduje się mała śruba dociskowa. Za pomocą tej śruby można temu zaradzić

Odkręć śrubę, aż urządzenie będzie mocno osadzone na gearboxie po złożeniu repliki.

Precyzyjna regulacja hop-up:

Pokrętło precyzyjnej regulacji ze wskaźnikiem położenia może być użyte do precyzyjnego ustawienia HopUp. Prowadzi to do znacznie bardziej powtarzalnych wyników strzelania. Dzięki wbudowanemu o-ringowi rozregulowanie się z powodu wibracji nie jest możliwe. Powierzchnia pokrętła regulacji ma bardzo dobry chwyt, dzięki czemu można je regulować nawet w brudnych rękawiczkach.

System bez ograniczeń:

Nasze dystansery aluminiowe są wyposażone w jedną z dwóch gumek, tutaj dostępna jest wersja twarda i miękka. Zalecamy stosowanie wersji miękkiej (czarnej) do lżejszych BBs.

Wersja czerwona jest odpowiednia dla 0,40 g+ lub dla odpowiednich gumek, które mają płaską powierzchnię.

Ponieważ produkty Begadi są dopasowane, zalecamy użycie gumek Begadi PRO HopUp (FLY5, FYL7, MAG5, MAG7, SHP5).

W zestawie:

- 1x CNC HopUp Unit wykonany z aluminium 7075
- 1x pokrętło regulacyjne wykonane z aluminium 7075 ze wskazaniem pozycji
- 2x C-Clip dla luf AEG i hybrydowych
- 1x ramię HopUp (dźwignia) wykonane z aluminium 7075
- 2x sprężyna dociskowa dla ramienia HopUp
- 1x mosiężna śruba do ramienia HopUp
- 1x mosiężny pierścień do centrowania lufy
- 1x O-ring do pokrętła regulacji
- 1x O-ring dla kanału ładowania
- 1x o-ring do centrowania lufy
- 1x dystanser dla systemów HopUp 5mm
- 1x dystanser dla systemów HopUp 7 mm
- 1x adapter do gumowego dystansera
- 2x gumowa wkładka do dystansera - twarda (czerwona)
- 2x gumowa wkładka do dystansera - miękka (czarna)
- 1x łącznik gearboxa
- 4x podkładka 0,20 mm pod złącze
- 1x śruba dociskowa

Producent/Model:	Kompatybilne:
Begadi/Cyma M4 NOVA series	Tak
Begadi/Cyma M4/M16 series	Tak
Begadi/Cyma MOD 25 series	Tak
E&C M4/M16 series	Tak
E&C SMR16 series	Tak
E&C EC25 Series	Tak*
ICS M4 CXP Series	Tak
ICS SIRIUS Series	Tak
ICS SIRIUS PDW9	Tak
E&L M4 series	Tak*
WE M4 Series	Tak
A&K M4/M16 Series	Tak
A&K K25 series	Tak
VFC Avalon Gladius	Tak
VFC Avalon M4 Series	Tak
VFC HK416 A5	Tak

VFC Sig MCX	Tak
Novritsch SSR15	Tak
Novritsch SSR4	Tak
Specna Arms M4 Series	Tak
Lancer Tactical M4 Series	Tak
Bolt M4 Series	Tak
Krytac AR15 Series (Trident)	Tak*
Umarex/Cyma HK416 A5 SL	Tak
Ares Amoeba M4 Series	Tak
G&G CM16 Series	Tak*
G&G GC16 Series	Tak*
G&G TR16 Series	Tak*
G&G SR15 / SR25-E2 / SR30 Series	Tak*
G&G PDW Series	Tak*
APS/EMG/Noveske	Tak*
Ares M4 Mutant Series	Nie
Ares M4 X-Class Series	Nie
Golden Eagle M4 Series	Tak
Double Eagle UTR45	Tak
Wolverine MTW HPA	Tak
S&T T21	Tak*
Ares T21	Tak*
King Arms M4 Series	Tak
Tippmann M4 Recon Series	Tak

Dodatkowe informacje:

- Seria Krytac Trident AR15: należy użyć oryginalnej sprężyny lufy Krytac, przednia śruba Neptune nie jest wymagana.
- E&L AR15 series: Należy użyć oryginalnej sprężyny lufy od E&L, jest ona nieco dłuższa
- G&G CM16 / GC16 / TR16 / seria SR: Przednia śruba Neptun nie jest potrzebna, należy użyć tylko sprężyny nad lufą
- Seria APS / EMG / Noveske: 5 podkładek jest potrzebnych z oryginalną dyszą 21,40 mm
- E&C EC25: potrzeba 6 podkładek (dysza 23,00 mm) lub: Złącze gearboxa (przesunięcie +0,8 mm)
- S&T / Ares T21: wymagany jest zestaw modernizacyjny T21

Dane techniczne:

Producent	Begadi
Materiał	Aluminium CNC
Kolor	Zielony