

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/latarka-czolowa-hl12r-v20-fenix-p-3789.html>

Latarka czołowa HL12R V2.0 - Fenix



Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	007002
Kod EAN	6942870311951
Producent	FENIX

Opis produktu

Fenix HL12R V2.0 – Latarka Czołowa z Akumulatorem

Fenix HL12R V2.0 to kompaktowa i lekka latarka czołowa idealna na trekking, biwaki i nocne aktywności outdoorowe. Moc światła do 500 lumenów, zasięg do 125 m, wbudowany akumulator 950 mAh z ładowaniem USB-C, białe i czerwone światło, aluminiowa obudowa odporna na wodę i kurz (IP66). Waga zaledwie 72 g. Dostępna w kolorach: ciemnoszarym i fioletowym.

Kluczowe cechy Fenix HL12R V2.0

500 lumenów i zasięg 125 m – mocne światło na trekking. Dioda Luminus SST20 emituje maksymalny strumień światła 500 lumenów, oświetlając drogę na dystansie do 125 metrów. Sześć trybów pracy pozwala dopasować oświetlenie do sytuacji — od intensywnego trybu wysokiego po oszczędny tryb eco działający do 112 godzin.

Wbudowany akumulator 950 mAh z szybkim ładowaniem USB-C. Zintegrowany akumulator zapewnia do 112 godzin pracy na jednym ładowaniu. Port USB-C umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie energii bez konieczności noszenia zapasowych baterii.

Białe i czerwone światło — wszechstronność w każdych warunkach. Białe światło do standardowego oświetlania trasy, czerwone (dioda Everlight 2835) do ochrony wzroku, czytania map i sygnalizacji — nie oślepia i nie zaburza adaptacji oczu do ciemności. Tryb ciągły oraz błyskowy w czerwonym świetle.

Dwa intuicyjne przyciski i funkcja blokady. Prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków, nawet w rękawicach. Funkcja elektronicznej blokady zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem latarki podczas transportu w plecaku.

Aluminiowa obudowa — trwałość w ekstremalnych warunkach. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, kurz i deszcz (IP66) oraz upadki z wysokości do 1,5 m.

Regulowany kąt świecenia i opaska odprowadzająca pot. Głowica z regulowanym kątem nachylenia oraz odpinana opaska z silikonowym paskiem odprowadzającym pot zapewniają komfort noszenia nawet podczas długich, intensywnych aktywności.

Diody LED o żywotności do 50 000 godzin. Wysoka niezawodność i trwałość źródła światła — diody zaprojektowane na dziesiątki tysięcy godzin bezawaryjnej pracy.

▯▯ Dostępne kolory

Ciemnoszary, fioletowy

▯▯ TABELA TRYBÓW W PRACY

- Biała — Wysoki: 500 lm, 2 h 23 min, zasięg 125 m, 3860 cd
- Biała — Średni: 150 lm, 6 h 27 min, zasięg 67 m, 1128 cd
- Biała — Niski: 30 lm, 25 h, zasięg 31 m, 235 cd
- Biała — Eco: 5 lm, 112 h, zasięg 13 m, 43 cd
- Czerwona — Ciągłe: 1 lm, 40 h, zasięg 3 m, 3 cd
- Czerwona — Błyskowe: 1 lm, 80 h

Specyfikacja techniczna

Producent	Fenix
Model	HL12R V2.0
Seria	HL
Ilość trybów	6
Maks. strumień świetlny	500 lm
Maks. zasięg	125 m
Maks. światłość	3860 cd
Maks. czas pracy	112 h
Typ diody (biała)	Luminus SST20
Typ diody (czerwona)	Everlight 2835
Materiał obudowy	Aluminium

Kolor	Ciemnoszary / Fioletowy
Klasa szczelności	IP66
Odporność na upadek	1,5 m
Zasilanie	Wbudowany akumulator, ładowanie USB-C
Pojemność akumulatora	950 mAh
Blokada	Tak (elektroniczna)
Regulacja kąta świecenia	Tak
Opaska	Odpinana, silikonowy pasek odprowadzający pot
Żywotność LED	Do 50 000 h
Szerokość	40 mm
Wysokość	32 mm
Waga	72-72,5 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Ciemnoszara