Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:05

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/latarka-czolowa-hm60r-kamuflaz-fenix-p-3800.html



Latarka czołowa HM60R kamuflaż - Fenix

Cena	**319,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**007069**
Kod EAN	**6942870313177**
Producent	**FENIX**

Opis produktu

Fenix HM60R Kamuflaż – Latarka Czołowa, Edycja Limitowana

Fenix HM60R w limitowanej edycji kamuflażowej to zaawansowana latarka czołowa dla entuzjastów outdooru, biegaczy i profesjonalistów. Innowacyjny czujnik częstotliwości kroków automatycznie dostosowuje jasność do tempa poruszania się. Strumień światła do 1300 lumenów i zasięg 120 m, dwie diody LED (SST40 – skupione, XP-G2 – rozproszone) oraz czerwone światło Everlight 2835. Korpus z aluminium lotniczego A6061-T6, odporność na upadek z 2 m i zanurzenie w wodzie (IP68). Akumulator 3400 mAh w zestawie, ładowanie USB-C w 3 h.

Kluczowe cechy Fenix HM60R Kamuflaż

Czujnik częstotliwości kroków — jasność dopasowana do tempa biegu. Kluczowa funkcja dla aktywnych użytkowników

— latarka automatycznie reguluje jasność w zależności od tempa biegu: przy 150 krokach na minutę emituje 130 lumenów, zwiększając strumień do 200 lumenów przy 220 krokach na minutę. Idealna czołówka do joggingu, biegów na orientację i długodystansowych biegów górskich.

1300 lumenów i zasięg 120 m — moc światła skupionego. Główna dioda LUMINUS SST40 generuje mocny strumień do 1300 lumenów o chłodnej barwie (5700 K), oświetlając drogę na dystansie do 120 metrów. Cztery tryby (Turbo, Wysoki, Średni, Niski) pozwalają dopasować moc do sytuacji.

Dioda Cree XP-G2 — szerokie światło rozproszone. Druga dioda emituje do 350 lumenów światła neutralnego (4500 K) w szerokiej wiązce — idealne do prac wymagających wiernego odwzorowania kolorów oraz oświetlenia bliskiego otoczenia. Trzy tryby jasności (Wysoki, Średni, Niski).

Czerwone światło — komfort nocnej adaptacji wzroku. Dwie dodatkowe diody Everlight 2835 emitują czerwone światło (5 lumenów) w trybie ciągłym lub SOS — przydatne do nocnego czytania map, sygnalizacji ratunkowej i adaptacji wzroku do ciemności bez oślepiania.

Aluminium lotnicze A6061-T6 — wytrzymałość w każdych warunkach. Korpus z duraluminium anodyzowanego zapewnia odporność na upadek z wysokości 2 metrów oraz pełne zanurzenie w wodzie (IP68, 2 m przez 4 godziny). Waga zaledwie 157 g z akumulatorem.

Regulacja kąta świecenia 180° — pełna kontrola nad kierunkiem światła. Obrotowa głowica umożliwia pionową regulację kąta świecenia w pełnym zakresie 180°, dopasowując oświetlenie do wykonywanej czynności.

Akumulator 18650 3400 mAh i zasilanie awaryjne CR123. Akumulator Fenix ARB-L18 w zestawie zapewnia do 54 godzin pracy w trybie niskim lub do 120 minut w trybie Turbo. Możliwość zasilania 2x CR123 gwarantuje niezawodność w niskich temperaturach.

Ładowanie USB-C w 3 godziny — bez dodatkowej ładowarki. Wbudowany port USB-C, ukryty pod bocznym włącznikiem, umożliwia szybkie ładowanie akumulatora (5V/2A) bez konieczności demontażu.

Jeden powiększony przycisk — intuicyjna obsługa. Włączanie, wyłączanie i zmiana wszystkich 9 trybów światła odbywa się za pomocą jednego, dużego przycisku — wygodna obsługa nawet w rękawicach. Wskaźnik diodowy informuje o poziomie naładowania akumulatora.

□□ Zabezpieczenia i dodatkowe funkcje

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją, funkcja pamięci ostatniego trybu, ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora. Gumowa opaska z elementami odblaskowymi poprawia widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.

□□ TABELA TRYB&OACUTE;W PRACY

- Skupione (biała) — Turbo: 1300 lm, 2 h, zasięg 120 m, 3400 cd
- Skupione (biała) — Wysoki: 350 lm, 8 h, zasięg 60 m, 913 cd
- Skupione (biała) — Średni: 130 lm, 18 h, zasięg 36 m, 330 cd
- Skupione (biała) — Niski: 30 lm, 54 h, zasięg 18 m, 78 cd
- Rozproszone — Wysoki: 350 lm, 8 h, zasięg 33 m, 268 cd
- Rozproszone — Średni: 70 lm, 24 h, zasięg 15 m, 55 cd
- Rozproszone — Niski: 5 lm, 200 h, zasięg 6 m, 9 cd
- Czerwona — Ciągłe: 5 lm, 100 h, zasięg 5 m, 7 cd
- Czerwona — SOS: 5 lm, 200 h, zasięg 5 m, 7 cd

Specyfikacja techniczna

Producent	Fenix
Model	HM60R Kamuflaż (edycja limitowana)
Seria	HM
Ilość trybów	9
Maks. strumień świetlny	1300 lm
Maks. zasięg	120 m
Maks. światłość	3400 cd
Maks. czas pracy	300 h
Typ diody (skupiona)	Luminus SST40
Typ diody (rozproszona)	Cree XP-G2 (R5)
Dodatkowe światło	Czerwone (Everlight 2835 x2), tryb ciągły i SOS
Temperatura barwowa (skupiona)	5700 K
Temperatura barwowa (rozproszona)	4500 K
Materiał korpusu	Aluminium (duraluminium anodyzowane)
Kolor	Kamuflaż
Klasa szczelności	IP68
Odporność na upadek	2 m
Regulacja kąta świecenia	180°
Zasilanie	18650 x1 lub CR123A x2
Akumulator w zestawie	Fenix ARB-L18-3400 (18650, 3400 mAh)
Ładowanie	USB-C (5V/2A, ~3 h)
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją, funkcja pamięci
Zastosowanie	Myślistwo, outdoor, trekking, turystyka górska, wędkarstwo
Szerokość	85 mm
Wysokość	45 mm
Waga	157 g (z akumulatorem)
Zawartość zestawu	Akumulator ARB-L18-3400, kabel USB-C, zapasowy o-ring
Gwarancja	5 lat (producent)