

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/latarka-i3t-eos-180lm-black-olight-p-1092.html>

Latarka I3T Eos 180LM black - Olight



Cena	99,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002386
Kod EAN	6972378120120
Producent	OLIGHT

Opis produktu

Wytrzymała mini-latarka z **tylnym włącznikiem** zasilana baterią **AAA 1,5V**, wyposażona w **diodę Philips LUXEON TX LED**, która dzięki optyce **PMMA TIR** (soczewka/kolimator) zapewnia strumień światła aż **180 lumenów**.

Latarka Olight I3T EOS ma **prawie 9 cm długości** i średnicę niewiele większą od baterii AAA, którą jest zasilana.

Latarka spełnia normę szczelności **IPX-8** (odporność na ciągłe zanurzenie na głębokość do 2 m). Model I3T posiada zdejmowalny **sprężysty klips** na korpusie latarki. Dzięki niemu przypniemy latarkę o krawędź kieszeni lub taśmy ekwipunku, możemy go też zaczepić o daszek czapki i zamienić zwykłą latarkę w czołówkę.

Korpus latarki charakteryzuje się oryginalną **gwintową** fakturą.

W komplecie z latarką znajduje się bateria **AAA Alkaline**.

Tryby pracy/czas świecenia (przy zasilaniu baterią alkaliczną)

- 180 lumenów / 21 min.
- 5 lumenów / 16 h

Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne:

Producent	Olight
Materiał obudowy	Aluminium A6061-T6 z twardą anodyzacją typ. II
Kolor	Czarny
Zasilanie	1x bateria AAA/1x AAA NiMH
Klasa wodoszczelności	IPX 8
Źródło światła	Dioda Philips LUXEON TX LED
Maksymalny zasięg	60m
Maksymalny strumień światła	180 lumenów
Wiązka światła	Szeroka
Czas pracy w najmocniejszym trybie	21min
Czas pracy w najslabszym trybie	16h
Wymiary	89x15mm
Waga	41g (z baterią)

Dane Techniczne

- Źródło światła: Cree™ XP-G2 White LED
- Moc światła: 320 lm
- Zasięg światła: 190 m
- Tryby pracy: 100%
- Czas pracy: 2,5 h
- Zasilanie: 2x CR123A (w komplecie)
- Materiał: aluminium lotnicze
- Wodoodporność: IPX4
- Wstrząsoodporność: 2 m
- Wymiary: ø32 x 130 mm
- Waga z bateriami: 141 g