

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/latarka-led-e06r-pro-rg-czarna-fenix-p-3805.html>

Latarka LED E06R Pro RG czarna - Fenix



Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	007101
Kod producenta	039-755
Kod EAN	6942870314303
Producent	FENIX

Opis produktu

Fenix E06R PRO RG – Latarka EDC z Laserem, Czarna

Fenix E06R PRO RG to wszechstronne źródło światła EDC, łączące kompaktowy format z zaawansowanymi funkcjami. Moc do 1600 lumenów, światło skupione i rozproszone, czerwone światło, tryby sceniczne oraz zielony laser 520 nm o wysokiej widoczności. Akumulator 1650 mAh z ładowaniem USB-C, czas pracy do 111 godzin, klasa szczelności IP66. Korpus z duraluminium anodyzowanego, waga 104 g z akumulatorem.

Kluczowe cechy Fenix E06R PRO RG

- 1600 lumenów i zasięg 160 m — moc w kieszonkowym formacie.** Dwie diody Luminus (SFT25 i SST20) zapewniają maksymalny strumień do 1600 lumenów w trybie turbo, z zasięgiem do 160 metrów. 20 trybów pracy pozwala dopasować oświetlenie do niemal każdej sytuacji.
- Światło skupione i rozproszone — dwie charakterystyki w jednej latarce.** Tryb spotlight zapewnia skoncentrowaną

wiązkę na dłuższy dystans (do 153 m przy 1000 lm), a tryb floodlight szerokie, rozproszone światło do oświetlania bliskiego otoczenia (do 750 lm). Każdy z trybów oferuje 5 poziomów jasności — od turbo po moonlight (5 lm, do 111 godzin pracy).

Zielony laser 520 nm — wysoka widoczność w dzień i w nocy. Mocny, wyraźnie widoczny zielony laser (520 nm, ≤5 mW) — znaczące ulepszenie względem lasera niskiej mocy w podstawowej wersji E06R.

Czerwone światło z dwoma poziomami jasności. Tryb czerwony wysoki (50 lm, do 4,5 h) i niski (5 lm, do 40 h) — przydatne do czytania map, adaptacji wzroku do ciemności i sygnalizacji bez oślepiania.

5 trybów oświetlenia ambientowego 3D — sygnalizacja i efekty. Tryby sceniczne: czerwony błysk, niebieski błysk, czerwono-niebieski błysk, RGB oraz efekt Aurora — do sygnalizacji, oznaczenia lokalizacji lub kreatywnych zastosowań.

Podwójny główny przełącznik i przyciski funkcyjne — pełna kontrola. Dwa główne włączniki oraz trzy dodatkowe przyciski funkcyjne umożliwiają intuicyjne sterowanie światłem białym, czerwonym, laserem i trybami specjalnymi bez pomyłek.

Akumulator 1650 mAh z szybkim ładowaniem USB-C. Ponad dwukrotnie większa pojemność akumulatora względem podstawowej wersji E06R (750 mAh). Zalecany prąd ładowania 1A, wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania.

Duraluminium anodyzowane — trwałość w kompaktowej formie. Korpus z anodyzowanego duraluminium odporny na upadek z wysokości 1,5 m. Klasa szczelności IP66 zapewnia ochronę przed deszczem, zachlapaniem i kurzem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Klips 2 w 1 z otworem do przypięcia. Uniwersalny klips umożliwia przypięcie latarki do odzieży, kieszeni lub kluczy — wygodne noszenie na co dzień.

❏❏ Czym różni się PRO RG od podstawowego E06R?

Model PRO RG to znaczące ulepszenie: moc wzrosła z 700 do 1600 lumenów, zasięg ze 110 do 160 metrów, a pojemność akumulatora z 750 do 1650 mAh. Zamiast lasera niskiej mocy i światła UV z podstawowej wersji, PRO RG oferuje mocny, wysoce widoczny zielony laser. Dodatkowo zyskał rozbudowane tryby sceniczne, podwójny główny przełącznik i oświetlenie ambientowe 3D — znacznie szerszy zakres zastosowań.

❏❏ TABELA TRYBÓW W PRACY

- Spotlight — Wysoki: 1000 lm, 2 h 15 min, zasięg 153 m, 5866 cd
- Spotlight — Średni: 350 lm, 2 h 30 min, zasięg 90 m, 2067 cd

- Spotlight — Niski: 150 lm, 4 h 30 min, zasięg 61 m, 936 cd
- Spotlight — Eco: 30 lm, 24 h, zasięg 26 m, 171 cd
- Spotlight — Moonlight: 5 lm, 104 h, zasięg 11 m, 31 cd
- Floodlight — Wysoki: 750 lm, 2 h 20 min, zasięg 60 m, 914 cd
- Floodlight — Średni: 350 lm, 3 h 12 min, zasięg 40 m, 412 cd
- Floodlight — Niski: 150 lm, 4 h 35 min, zasięg 26 m, 178 cd
- Floodlight — Eco: 30 lm, 24 h 30 min, zasięg 11 m, 33 cd
- Floodlight — Moonlight: 5 lm, 111 h, zasięg 5 m, 6 cd
- Sceniczny — czerwony błysk, niebieski błysk, czerwono-niebieski
błysk: 1 lm
- Sceniczny — RGB, Aurora: 0,5 lm
- Specjalny — czerwone wysokie: 50 lm, 4 h 30 min, zasięg 13 m, 43
cd
- Specjalny — czerwone niskie: 5 lm, 40 h, zasięg 3 m, 3 cd
- Specjalny — zielony laser: 520 nm $\leq$ 5 mW
- Specjalny — stroboskop: 1600 lm, 1 h 19 min, zasięg 160 m, 6234
cd
- Specjalny — turbo: 1600 lm

Specyfikacja techniczna

Producent	Fenix
Model	E06R PRO RG
Seria	E
Ilość trybów	20
Maks. strumień świetlny	1600 lm
Maks. zasięg	160 m
Maks. światłość	6234 cd
Maks. czas pracy	111 h
Typ diody	Luminus SFT25, Luminus SST20 (białe)
Laser	Zielony, 520 nm, $\leq$ 5 mW
Temperatura barwowa (rozproszona)	5500 K
Temperatura barwowa (skupiona)	6500 K
Materiał obudowy	Duraluminium anodyzowane
Kolor	Czarny
Klasa szczelności	IP66
Odporność na upadek	1,5 m
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zasilanie	Wbudowany akumulator, ładowanie USB-C
Pojemność akumulatora	1650 mAh (Li-ion, 3,7V)
Zalecany prąd ładowania	1 A
Wskaźnik naładowania	Tak, LED
Klips	2w1, z otworem do przypięcia
Długość	123 mm
Szerokość	31 mm
Grubość	19 mm

Waga (z akumulatorem)	104,1 g
Zawartość zestawu	Latarka, kabel USB-C, instrukcja, karta gwarancyjna, smyczka
Gwarancja	2 lata (producent)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny