

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/latarka-pl-mini-2-vaikyrie-600lm-czarny-olight-p-1117.html>

Latarka PL-Mini 2 Valkyrie 600LM czarny - Olight



Cena	429,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002409
Kod producenta	PL-MINI 2
Kod EAN	6926540911115
Producent	OLIGHT

Opis produktu

Zmodernizowana wersja latarki Olight z serii PL-Mini Valkyria wyposażona została w **diode Cree XP-L HD Cool White**, która zapewnia strumień światła na poziomie **600 lumenów i zasięg do 100 m**. Kompaktowa latarka na broń zasilana jest wbudowanym litowo-polimerowym akumulatorem.

Model Valkyrie 2 wyposażono w szynę montażową **z możliwością regulacji i dopasowania** do większości modeli pistoletów z szyną akcesoryjną w **standardzie 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913)**. System stalowych zacisków pozwala na szybkie zamocowanie latarki na broni.

Korpus latarki wykonano z **aluminium lotniczego** pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Dodatkowo głowica latarki jest od czoła **chroniona stalową koronką**. Dzięki takiej konstrukcji producent zapewnia odporność na upadki z wysokości do 1 m. Zastosowane uszczelki gwarantują wodoodporność klasy **IPX6**. Baterie instalujemy po odkręceniu głowicy latarki.

Sercem latarki jest **zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu** kierowanego na diode XP-L HD. Dzięki niej latarka świeci z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym (600 lumenów) chroni elektroniczny system, który po 60 sekundach zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło **na poziomie 60 lumenów**. Po wyłączeniu latarki, ostygnięciu i ponownym włączeniu, latarka ponownie będzie świecić w trybie maksymalnym.

Latarkę włączamy za pomocą wygodnego włącznika umieszczonego w tylnej części. **Włącznik jest dwustronny**, dzięki czemu z latarki korzystać mogą zarówno użytkownicy prawo jak i leworęczni.

Tryby pracy/ czas świecenia

- 600-60 lumenów / 1 min + 1 h

Z boku latarki znajduje się dioda informująca o wyładowaniu akumulatora, jeżeli wydajność akumulatora spada **poniżej 10% dioda zaczyna świecić na czerwono**.

W zestawie **kabel ładujący USB z magnetyczną końcówką, klucz do montażu**.

Gwarancja: 2 lata

*1 rok na akumulatory

Dane techniczne:

Producent	Olight
Materiał obudowy	Aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III

Kolor	Czarny
Zasilanie	Wbudowany akumulator Li-Po 260 mAh
Klasa wodoszczelności	IPX 6
Źródło światła	Dioda Cree XP-L HD Cool White
Zasięg skuteczny	100m
Maksymalny strumień światła	600 lumenów
Wiązka światła	Szeroka
Czas pracy w najmocniejszym trybie	1 min + 1 h
Włącznik	Elektroniczny (dwustronny)
Wymiary	52,5mm x 32mm x (32,5 mm - średnica głowicy)
Waga	73g

Dane Techniczne

- Źródło światła: Cree™ XP-G2 White LED
- Moc światła: 320 lm
- Zasięg światła: 190 m
- Tryby pracy: 100%
- Czas pracy: 2,5 h
- Zasilanie: 2x CR123A (w komplecie)
- Materiał: aluminium lotnicze
- Wodoodporność: IPX4
- Wstrząsoodporność: 2 m
- Wymiary: ø32 x 130 mm
- Waga z bateriami: 141 g