

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/lipo-1200mah-111v-3s-20c-35c-ak-deans-specna-arms-p-3833.html>



LiPo 1200mAh 11.1V 3S 20C-35C AK Deans - Specna Arms

Cena	106,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	007292
Kod producenta	SPE-06-049128
Kod EAN	5902543221797
Producent	SPECNA ARMS

Opis produktu

Specna Arms Akumulator LiPo 11.1V 1200mAh 20/35C – Pod Pokrywą AK

Specna Arms wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostarczając na rynek szeroką gamę wydajnych akumulatorów LiPo odpowiadających potrzebom każdego użytkownika — niezależnie czy szukasz akumulatora do schowka w kolbie, łożu, czy atrapie celownika laserowego. Niniejszy model dedykowany jest pod pokrywę repliki AK, ze złączem T-Connect (Deans). Pojemność 1200 mAh, napięcie 11,1V, 3 ogniwa Li-Po, prąd rozładowania 20C (35C szczytowo), waga 70 g.

Dlaczego LiPo zamiast Lilon?

Lepszy stosunek pojemności do wielkości. Pakiety litowo-jonowo-polimerowe (LiPo) to następcy znanych pakietów litowo-jonowych (Lilon). Podstawową zaletą akumulatorów LiPo jest niewątpliwie stosunek pojemności do wielkości — bardzo małe gabaryty przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności prądowej, co pozwala dobrać odpowiedni pakiet praktycznie do każdej repliki AEG.

Brak efektu pamięci. Akumulatory LiPo mogą być ładowane bardzo często, bez wcześniejszego rozładowania. Częste ładowanie jest korzystne dla tego rodzaju akumulatora.

Niski stopień samorozładowania. Nieużywany pakiet traci w skali miesiąca około 3-5% energii, co pozwala dłużej zachować gotowość do użycia bez częstego doładowywania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Specna Arms
Pojemność	1200 mAh
Napięcie	11,10 V
Ilość ogniw	3 (Li-Po)
Prąd rozładowania	20C (35C szczytowo)
Rodzaj wtyku	Deans / T-Connect
Przeznaczenie	Pod pokrywę repliki AK
Długość	18 cm
Szerokość	1,50 cm
Wysokość	1,20 cm
Waga	70 g

Bezpieczne użytkowanie akumulatorów Li-Po

Nie rozładowuj pakietu poniżej 3V na ogniwo i nie przeładowuj powyżej 4,2V na ogniwo. Podczas długiego przechowywania pakiet nieużywany powinien być naładowany średnio w około 70% — rozładowanie poniżej dopuszczalnej wartości minimalnej może prowadzić do nieodwracalnych reakcji chemicznych, pogorszenia właściwości pakietu, trwałego uszkodzenia, a w ekstremalnych przypadkach do zapłonu. Przy prawidłowej eksploatacji żywotność pakietów LiPo wynosi średnio 500-700 cykli. Akumulatory LiPo dobrze radzą sobie w niskich temperaturach pracy, natomiast ładowane powinny być w temperaturze pokojowej. Podczas ładowania należy balansować ogniwa przy pomocy wtyku serwisowego (dobra ładowarka LiPo ma wbudowany balanser). Po zakończeniu użytkowania odepnij

akumulator od repliki.

