

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/mosfet-arcturus-v2-perun-p-3823.html>

Mosfet Arcturus v2 - Perun



Cena	469,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Producent	PERUN

Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Gate Perun for Arcturus V2 – ETU do Gearboxów Arcturus

Perun for Arcturus V2 to elektroniczny moduł sterowania ogniem (ETU) z wbudowanym Mosfetem, przeznaczony do wybranych wariantów gearboxa V2 marki Arcturus. Zamiast tradycyjnych styków mechanicznych, układ wykorzystuje optyczne wykrywanie położenia zębatego tłoka i selektora ognia oraz magnetyczne wykrywanie ruchu spustu, eliminując zużywające się elementy stykowe odpowiedzialne za typowe usterki elektryki w replikach AEG. Konfiguracja parametrów odbywa się bezpośrednio na replice, bez aplikacji i bez dodatkowych narzędzi.

Kluczowe cechy Perun for Arcturus V2

Elektroniczna regulacja czułości spustu. Regulacja odbywa się bez ingerencji mechanicznej w sam mechanizm spustowy.

Niezależne programowanie trybów SEMI i AUTO. Ustawienia dla pozycji SEMI i AUTO są od siebie całkowicie niezależne i można je zmieniać w kilka sekund, również w trakcie gry. Dostępne tryby: SAFE, ogień pojedynczy, seria, ogień ciągły lub spust binarny w dowolnej kombinacji.

Aktywny hamulec o regulowanej sile. Zatrzymuje silnik po każdym strzale, eliminując overspin oraz podwójne odpalenia przy wysokiej szybkostrzelności.

Pre-cocking z automatycznym dopasowaniem do napięcia akumulatora. Siła pre-cockinga automatycznie dostosowuje się do napięcia podłączonego akumulatora.

Spust dwustopniowy — łączenie trybów zależnie od głębokości ściągnięcia. Możliwe kombinacje: pojedynczy-seria, pojedynczy-ciągły oraz seria-ciągły, w zależności od tego jak głęboko ściągnięty jest spust.

Zintegrowany Clicker z dwiema dźwigniami regulacji. Regulacja siły przełamania, pretravelu i overtravelu bez konieczności montażu osobnego akcesorium spustowego.

Ograniczenie szybkostrzelności ognia ciągłego. Możliwość ograniczenia tempa ognia ciągłego przy zachowaniu pełnej mocy dla ognia pojedynczego i pierwszego strzału serii.

Tryb DMR. Dedykowany tryb dla replik snajperskich/DMR.

Alarm niskiego napięcia i diagnostyka usterek. Automatyczne rozpoznanie liczby cel akumulatora i alarm przy niskim napięciu. System diagnostyczny sygnalizuje diodą LED zacięcie gearboxa, przegrzanie, zwarcie lub błąd czujnika.

Elektronicznie resetowalny bezpiecznik. Odcina zasilanie przy zwarciu lub zacięciu gearboxa, chroniąc replikę i akumulator bez konieczności wymiany fizycznego bezpiecznika.

⚠ Sprawdź kompatybilność przed zakupem — nie każdy Arcturus V2 pasuje

Perun for Arcturus V2 przeznaczony jest wyłącznie do wybranych wariantów gearboxa V2 marki Arcturus — starszego firmowego gearboxa z mikrostykiem oraz nowszych wersji o kompatybilnej geometrii selektora. Sama nazwa rodziny gearboxa nie wystarcza do potwierdzenia kompatybilności — przed instalacją należy porównać mechanizm selektora z dwoma obsługiwanymi wariantami przedstawionymi w instrukcji.

Wymagany spust: mikrostrykowy Arcturus (dołączony do zestawu lub fabrycznie zamontowany w replice). Standardowe spusty V2 Tokyo Marui i spusty tuningowe nie są oficjalnie obsługiwane.

Niekompatybilne: gearboxy mikrostrykowe ZCL, Shooter i Specna Arms oraz warianty G95/G95K ze split gearboxem (chyba że przystosowane indywidualnie przez doświadczonego serwisanta poprzez szlifowanie i zmianę kształtu elementów). Wybrane repliki Nuprol Delta z gearboxem Arcturus mogą być kompatybilne po weryfikacji konstrukcji selektora.

Specyfikacja techniczna

Producent	Gate
Model	Perun for Arcturus V2
Typ	ETU (Electronic Trigger Unit) z wbudowanym Mosfetem
Wykrywanie cyklu pracy	Optyczne (położenie zębatki tłokowej)
Wykrywanie spustu	Magnetyczne
Wykrywanie selektora	Optyczne, z kalibracją kompensującą różnice geometrii
Obsługiwane silniki	Szczotkowe i bezszczotkowe (BLDC)
Obsługiwane zębatki	DSG, TSG, short-stroke, helikalne i niehelikalne
Napięcie zasilania	7-17 V
Wymagany spust	Mikrostrykowy Arcturus (w zestawie lub fabrycznie w replice)
Kompatybilność gearboxa	Wybrane warianty Arcturus V2 (starszy mikrostrykowy + nowsze o zgodnej geometrii selektora)
Niekompatybilne	Standardowe/tuningowe spusty V2 TM; gearboxy ZCL/Shooter/Specna Arms; G95/G95K split gearbox
Wersje	Standard, Semi-only
Tryby ognia	SAFE, Semi, Burst, Full Auto, Binary (SEMI/AUTO niezależne)
Gwarancja	24 miesiące (klienci detaliczni)