Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:40

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/mosfet-titan-ii-expert-bluetooth-dla-gb-v2-przewody-na-tyl-gate-p-1822.html



Mosfet TITAN II Expert Bluetooth® dla GB V2 przewody na tył - Gate

Cena	**659,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Kod producenta	**TBT2-AR**
Kod EAN	**5904121820811**
Producent	**GATE**

Opis produktu

Zupełnie nowy **TITAN II Bluetooth®** dla GB V2 [ETU dla AEG & FCU dla HPA] to flagowy układ elektroniczny zastępujący kostkę stykową (ETU) firmy GATE. Wbudowana technologia **Bluetooth 5.2** daje Ci bezpośredni dostęp do ustawień TITANa, telemetrii repliki oraz możliwość korzystania ze smartwatcha, STATUSa i innych przyszłych urządzeń Ekosystemu GATE. Innowacyjny **czujnik zębatki**, nie tylko liczy każdy ząb, ale także jako pierwszy na świecie określa kierunek obrotu zębatek, oferując najbardziej precyzyjną **kontrolę cyklu** w replikach elektrycznych. Oszałamiający **optyczny czujnik spustu** umożliwia ustawienie spustu **“na dotyk”** z absurdalną precyzją: **nawet 50 poziomów czułości** dla pierwszego milimetra ruchu spustu, zachowując przy tym zalety czujnika znanego z TITANa V2. TITAN II Bluetooth® wyposażony jest w **wielofunkcyjny port** gotowy do podłączenia dodatkowych akcesoriów takich jak bolt-catch, czujnik magazynka, naświetlacz kulek w komorze hop-up i innych.

Co czyni TITANa II Bluetooth® wyjątkowym?

- Oszałamiający czujnik spustu z zaletami czujnika TITANa V2 i możliwością ustawienia spustu “na dotyk” z absurdalną precyzją: nawet 50 poziomów czułości dla pierwszego milimetra ruchu spustu
- Zupełnie nowy, opatentowany czujnik koła zębatego, jako pierwszy na świecie, wykrywa każdy ząb i kierunek ruchu zębatki, co pozwala na niezwykle precyzyjną kontrolę cyklu
- Mechaniczna ochrona czujników optycznych spustu oraz zębatki zwiększa niezawodność. Ewentualne uszkodzenie czujników objęte jest teraz gwarancją.
- Ultra precyzyjne pomiary telemetryczne dzięki nowemu układowi pomiaru napięcia
- Możliwość ustawiania Pre-cockingu w %
- Wbudowana przetwornica napięcia - bezproblemowa praca nawet w niskich temperaturach.
- Wielofunkcyjny, programowalny port gotowy do podłączenia dodatkowych urządzeń:
- Naświetlacz kulek (tracer) w komorze Hop-Up
- Przycisk do resetu Bolt-catch
- Silnik HPA (Jednozaworowy. Aby podłączyć silnik dwuzaworowy wymagany jest dodatkowy przewód lub wersja TITANa z okablowaniem do HPA)
- Elektryczny magazynek
- Czujnik obecności magazynka
- Przyjazna dla użytkownika aplikacja GCS dla systemów iOS, Android, macOS, Windows, watchOS, Wear OS
- Możliwość połączenia TITAN II ze smartwatchem od razu po wyjęciu z pudełka
- Kompatybilność z całym Ekosystemem GATE zawierającym między innymi STATUSa, a w przyszłości komorę Hop-Up z naświetlaczem do kulek
- Najniższe na rynku zużycie prądu. Tryb głębokiego uśpienia z poborem prądu wynoszącym zaledwie 0,1 mA zapobiega rozładowaniu akumulatora (3x mniejsze zużycie niż w obecnych ETU, które i tak miały już najniższy pobór prądu na rynku).

Specyfikacja wielofunkcyjnego portu:

- 2x port I/O
- Komunikacja UART / I2C
- Programowalna linia zasilania z e-bezpiecznikiem
- Natężenie: max 5.4A w szczycie oraz 1.5A ciągłego prądu
- Napięcie: takie samo jak używanego akumulatora

Aktualnie Mosfet jest dostępny w przedsprzedaży. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.

Producent	Gate
Typ mosfetu	TITAN II
Blokada regionalna	Odblokowany
Wersja firmware mosfetu	Basic z możliwością updateu
Okablowanie	Tył
Gearbox	V2
Dodatkowe funkcje	Wbudowany moduł Bluetooth®