

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/mosfet-titan-v2-ngrs-expert-gate-p-3542.html>

Mosfet TITAN V2 NGRS EXPERT - Gate



Cena	569,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	GATE

Opis produktu

**Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.**

TITAN V2 NGRS to zaawansowany system kontroli AEG (MOSFET + ETU) zaprojektowany specjalnie do replik Tokyo Marui Next Generation (NGRS) z systemem odrzutu. Jest to rozwiązanie klasy premium, które **przekształca standardową replikę AEG w nowoczesny, w pełni konfigurowalny system treningowy**, zapewniający maksymalną responsywność, niezawodność i kontrolę nad każdym aspektem pracy repliki.

Dzięki integracji z **USB-Linkiem lub Blu-Linkiem** oraz aplikacją **GATE Control Station (GCS)** użytkownik zyskuje **pełny dostęp do konfiguracji, statystyk i telemetrii repliki** – zarówno przed grą, jak i w jej trakcie. TITAN V2 NGRS to **flagowy układ GATE**, stworzony z myślą o **zaawansowanych i profesjonalnych graczach**, którzy nie uznają kompromisów.

Nieźródlna reakcja spustu i hair trigger

Zastosowany **czujnik spustu trzeciej generacji** pozwala na niezwykle precyzyjne ustawienie czułości – nawet **50 poziomów w pierwszym milimetrze ruchu spustu** oraz **do 460 kombinacji czułości** w pełnym zakresie. Efektem jest **błyskawiczna reakcja na spust**, idealna do dynamicznych rozgrywek i precyzyjnych strzałów w trybie SEMI.

Zaawansowane wykrywanie cyklu i pełna kontrola pracy gearboxa

Optyczny czujnik koła zębatego **precyzyjnie wykrywa każdy etap cyklu**, umożliwiając pracę z **DSG, SSG, kołami 19-zębowymi oraz standardowymi**. System gwarantuje **pełny cykl strzału**, nawet przy bardzo krótkim naciśnięciu spustu, co przekłada się na **niezawodność i powtarzalność działania**.

Pre-cocking, de-cocking i aktywny hamulec

Automatyczny pre-cocking (zakres 0–5) znacząco skraca czas reakcji repliki, zapewniając **realistyczne i natychmiastowe oddanie strzału**. Funkcja **de-cocking** umożliwia bezpieczne zwolnienie napiętej sprężyny po zakończeniu gry, co **wydłuża żywotność gearboxa**.

Aktywny hamulec – w trybie ręcznym lub adaptacyjnym – **eliminuje overspin**, chroni części wewnętrzne i poprawia kulturę pracy repliki.

Rozbudowane tryby ognia i personalizacja

TITAN V2 NGRS oferuje **343 kombinacje trybów selektora**, w tym SAFE, SEMI, BINARY, BURST, AUTO oraz SEMI RAMPING. Dodatkowo dostępny jest **2-stopniowy spust, Smart Trigger, kontrola ROF, limit serii, symulacja magazynka, opóźnienie snajperskie** oraz **blokada turniejowa** – wszystko konfigurowalne z poziomu aplikacji GCS.

Telemetria, diagnostyka i bezpieczeństwo

System zapewnia **zaawansowaną telemetrię**, obejmującą m.in. ROF, reakcję spustu, napięcie, prąd, temperaturę MOSFET-u i zużycie akumulatora na strzał. **Inteligentny bezpiecznik** chroni replikę przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie, a **wbudowany autotest i diagnostyka** pozwalają szybko zlokalizować ewentualne problemy.

Gotowy na przyszłość

Dzięki **powłoce ochronnej zgodnej z MIL-V-173C**, obsłudze **aktualizacji firmware'u online** oraz kompatybilności z ekosystemem GATE, **TITAN V2 NGRS** to inwestycja na lata – zarówno do gier rekreacyjnych, jak i zaawansowanych rozgrywek milsimowych.

Kompatybilność

Kompatybilny z:

Tokyo Marui M4 Next Generation
Tokyo Marui SCAR-H Next Generation
Tokyo Marui SCAR-L Next Generation
Tokyo Marui HK416D Next Generation
Tokyo Marui HK416C Next Generation
Tokyo Marui HK417 Next Generation

Niekompatybilny z:

Tokyo Marui 36C Custom Next Generation
Tokyo Marui 36K Next Generation
Tokyo Marui AKS74N / AKS74U / AK102 / AK47 Type 3 Next Generation

Dane techniczne:

Producent	Gate
Zakres napięcia zasilania	3,75 – 17 V DC
Prąd znamionowy	30 A
Zużycie prądu	33 mA
Tryb niskiego poboru mocy	320 µA
Wymiary	67,5 × 32,4 × 13,5 mm
Masa	28,2 g
Zakres temperatur pracy	od -15°C do +50°C
Wilgotność względna pracy	≤ 80%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewody: Front , Tył