

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-ar15-m-lok-short-bravo-etu-delta-armory-p-2910.html>

Replika karabinka AR15 M-LOK Short Bravo ETU - Delta Armory



Cena	999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	DA-B13-ETU
Producent	DELTA ARMORY

Opis produktu

Seria ETU od Delta Armory, zwana **Full Upgrade - No Compromise**, obejmuje kompletną modernizację i dodanie jednostki ETU (Electronic Trigger Unit).

Części modernizacyjne:

- SHS Zębatki CNC 16:1
- SHS Głowica tłoka CNC
- SHS Dysza CNC
- SHS Cylinder CNC ze stali nierdzewnej
- SHS Prowadnica sprężyny CNC ze stali nierdzewnej
- Silnik o wysokim momencie obrotowym
- SHS Tłok z metalową szczęką
- Precyzyjna lufa 6,03 mm

Funkcje procesora ETU:

- Pre-cocking - wstępne napięcie sprężyny - szybsza reakcja na naciśnięcie spustu
- Spust binarny - podwójny strzał - po naciśnięciu spustu replika strzela raz, a po zwolnieniu spustu strzela drugi raz
- Tryb Burst - możliwość ustawienia potrójnej serii strzałów

Dzięki procesorowi ETU reakcja na spust jest znacznie lepsza niż w przypadku klasycznych mechanicznych spustów. Jednocześnie seria ETU jest wyposażona w złącze Deans T, które zastąpiło małą tamię.

Ze względu na wysoką jakość części wewnętrznych zalecamy stosowanie akumulatorów LiPo 11, 1 V o przybliżonych wymiarach: 1,4 x 1,9 x 10 cm. Rzeczywiste zmierzone **FPS tego modelu wynosi: 386,5 FPS z 0,20g BB.**

Seria BRAVO charakteryzuje się przede wszystkim **wytrzymałym korpusem z polimeru ABS**. Chwył przedni CNC, lufa zewnętrzna i spust są wykonane z metalu. **Spust jest typu CNC A**, co przyspiesza czas reakcji repliki. Replika posiada **również unikalny numer seryjny**. Kolba jest znacznie lepiej zaprojektowana niż w innych markach w podobnym przedziale cenowym, a wkładanie baterii jest znacznie wygodniejsze. Na replice znajdują się **szyny RIS 22 mm**, na których można zamontować różne akcesoria. Na szynie RIS zamontowany jest regulowany tylny celownik, a lufa zakończona jest 14 mm gwintem lewoskrętnym. Replika posiada **krótki front typu M-LOK**. Replika korzysta z **systemu szybkiej wymiany sprężyny QRS gen. 2** - wymiany sprężyny bez demontażu repliki, a także **systemu szybkiej wymiany silnika QRS**.

Dane techniczne:

Producent	Delta Armory
Prędkość wylotowa	~ 380-390 FPS
Tryb ognia	Pojedynczy i ciągły
Hop-up	Tak, regulowany
Blow Back	Nie

Magazynek	DMag Mid-Cap 130 kulek
Wykonanie	Polimer ABS
Długość	650/730 mm
Rodzaj napędu	Napęd elektryczny
MOSFET	Nie
Waga	2340 g
Wersja gearboxa	V2
Długość lufy wew.	240 mm