Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:31

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-kriss-vector-g2-v2-krytac-p-3225.html

Replika karabinka Kriss Vector G2 V2 - Krytac



Cena	**2 489,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod EAN	**12642106000**
Producent	**KRYTAC**



Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Krytac KRISS Vector SMG Gen 2 – Licencjonowana Replika PM

Krytac KRISS Vector SMG Gen 2 to replika z ulepszoną ergonomią, rozszerzoną kompatybilnością z akcesoriami i zoptymalizowanym wnętrzem pod dynamiczną grę CQB. Gearbox Vector z wzmocnionymi łożyskami, w pełni metalowy tłok z otworami wentylacyjnymi i zębatką, zintegrowany system FET z częściowym hamulcem aktywnym, detekcją niskiego napięcia i ochroną zębatki. Mikroprzełącznikowy spust, silnik Neo High Torque. Niskoprofilowa kolba o zwiększonej pojemności, kompatybilna z akumulatorami LiPo Brick i Li-ion. Prędkość 345–370 FPS (1,27 J), magazynek 102 kulki. Dostępna w kolorach: czarnym, brązowym i czarno-

brązowym.

Cechy zewnętrzne KRISS Vector Gen 2

Górna część Gen 2.1 z wychylnym spustem — gwint pod tuleję kolby AR. Górna część w wersji Gen 2.1 posiada zintegrowany gwint do bezpośredniego montażu tulejki kolby AR bez adaptera. Możliwość połączenia Gen 2 z niskoprofilową kolbą Krytac lub dowolną aftermarketową kolbą.

System bezpośredniego montażu — szyny po obu stronach łoża. Lewa i prawa strona łoża posiadają punkty montażu sekcji szyn Picatinny pod latarki i lasery. Na dole stała 7-slotowa szyna Picatinny pod uchwyt pionowy lub podpórkę dłoni.

Niskie składane przyrządy celownicze. W złożonym położeniu przyrządy celownicze wystają zaledwie 14,2mm ponad górną szynę — mieszczą się pod kolimatorem lub lunetą i są gotowe do użycia gdy optyka zawiedzie.

Obustronny selektor ognia. Przełączniki umieszczone po obu stronach repliki pozwalają zachować pełną kontrolę nad bronią niezależnie od dominującej ręki.

Funkcjonalna dźwignia przeładowania. Po pociągnięciu dźwigni przeładowania górna pokrywa się otwiera, odsłaniając komorę hop-up do regulacji bez narzędzi.

Niskoprofilowa kolba — 6 pozycji, więcej miejsca na akumulator. Smukła, lekka kolba minimalizuje gabaryty bez utraty stabilności, regulowana w 6 pozycjach, z wieloma opcjami montażu pasa nośnego. Duże komory wewnętrzne mieszczą szeroki zakres akumulatorów — LiPo Brick i Li-ion.

Magazynki KRISS Vector — 50 i 95 kulek. Magazynki wykonane z wysokiej jakości wzmocnionego polimeru, dostępne w dwóch pojemnościach: 50 kulek (osadzony równo z korpusem) oraz 95 kulek (wersja wydłużona).

Wnętrze repliki

Zaktualizowany gearbox Vector — pełne tuleje stalowe. Dekady doświadczenia w airsofcie i technologii złożyły się na najwydajniejszy i najbardziej wytrzymały gearbox fabryczny w ofercie. Dodane wzmocnione łożyska przekładają się na lepszą wydajność w wymagających konfiguracjach o wysokim obciążeniu.

Zaktualizowany moduł sterowania (ECU) — ochrona i wydajność. Vector SMG Gen 2 wyposażony jest w zaktualizowany moduł ECU oferujący detekcję typu akumulatora, ostrzeżenie o niskim napięciu, ochronę przed zsunięciem zębatki, tryb uśpienia z szybkim wybudzeniem wydłużający żywotność akumulatora oraz częściowy hamulec aktywny zapewniający prawidłową pracę z mocnymi akumulatorami.

System szybkiej wymiany sprężyny. Pozwala błyskawicznie zmieniać sprężyny, umożliwiając łatwą regulację mocy pod wymagania pola gry bez pełnego demontażu gearboxa.

Ulepszony obrotowy hop-up. Równomiernie rozkłada nacisk na większej powierzchni gumki, dając stabilny tor lotu kulki i powtarzalną trajektorię.

Złącze T-plug. Nowoczesne złącze T-plug oferuje lepszą wydajność i znacznie oszczędza miejsce w porównaniu do tradycyjnego wtyku akumulatora airsoftowego.

□□ Dostępne kolory

Czarny, brązowy, czarno-brązowy

Specyfikacja techniczna

Producent	Krytac
Model	KRISS Vector SMG Gen 2
Napęd	Elektryczny (AEG)
Energia wylotowa	1,27 J (345–370 FPS, 0.20g)
Szybkostrzelność	21+ RPS (11.1V)
Gearbox	Vector Gearbox, wzmocnione łożyska, cylinder Typ 1
Elektronika	ECU/FET (detekcja akumulatora, hamulec aktywny, ochrona zębatki)
Spust	Mikroprzełącznikowy
Silnik	Bonded NdFeB Neo Magnet High Torque
Tłok	W pełni metalowy, z otworami wentylacyjnymi i zębatką
Wymiana sprężyny	Tak – system szybkiej wymiany
Hop-up	Obrotowy, ulepszony
Długość lufy wewnętrznej	155 mm (⌀6.03 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	102 kulki (dostępne również 50 i 95)
Górna część	Gen 2.1, wychylny spust, gwint pod tuleję kolby AR
Kolba	Niskoprofilowa, 6-pozycyjna, duża komora na akumulator
Szyna taktyczna	Picatinny – boki + 7-slotowa dolna
Selektor ognia	Obustronny
Złącze akumulatora	T-plug
Zalecany akumulator	LiPo Brick / Li-ion, 11.1V
Długość złożona	682 mm
Długość rozłożona	765 mm
Waga	2600 g
Kolor	Czarny / Brązowy / Czarno-brązowy
Kaliber	6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Brązowy (- 100,00 zł), Czarno-Brązowy , Czarny