Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:23

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-kriss-vector-v2-krytac-p-3224.html

Replika karabinka Kriss Vector V2 - Krytac





Cena	**2 429,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**005952**
Kod EAN	**12642006000**
Producent	**KRYTAC**

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Krytac KRISS Vector SMG V2 – Licencjonowana Replika PM

Krytac KRISS Vector SMG V2 to zaktualizowana wersja legendarnej repliki z ulepszeniami wewnętrznymi zwiększającymi wydajność. Wzmocniony gearbox Vector z wzmocnionymi łożyskami, w pełni metalowy tłok z otworami wentylacyjnymi i zębatką i zintegrowany system FET z częściowym hamulcem aktywnym, detekcją niskiego napięcia i ochroną zębatki. Korpus z polimeru wzmocnionego włóknem, składana kolba boczna, obustronny selektor. Prędkość 345–370 FPS (1,27 J), 21+ RPS, magazynek 95 kulek.

Kluczowe cechy KRISS Vector SMG V2

Korpus z polimeru wzmocnionego włóknem — jak w oryginale. Korpus repliki wykonany z materiału zbliżonego do tego stosowanego w prawdziwej broni. Polimer wzmocniony włóknem łączy solidną trwałość z lekką, zwrotną konstrukcją.

Modułowe łoże z szynami — pełna konfigurowalność. Lewa i prawa strona łoża posiadają punkty montażu sekcji szyn Picatinny pod latarki i lasery. Na dole stała 7-slotowa szyna Picatinny pod uchwyt pionowy lub podpórkę dłoni.

Niskie składane przyrządy celownicze. W złożonym położeniu przyrządy celownicze wystają zaledwie 14,2mm ponad górną szynę — mieszczą się pod kolimatorem lub lunetą i są gotowe do użycia gdy optyka zawiedzie.

Obustronny selektor ognia. Przełączniki umieszczone po obu stronach repliki pozwalają zachować pełną kontrolę nad bronią niezależnie od dominującej ręki.

Funkcjonalna dźwignia przeładowania. Po pociągnięciu dźwigni przeładowania górna pokrywa się otwiera, odsłaniając komorę hop-up do regulacji bez narzędzi.

Składana kolba Vector — skrócenie o 9 cali jednym przyciskiem. Kolba wykonana z tego samego polimeru wzmocnionego włóknem co korpus. Jednym naciśnięciem przycisku składa się na bok, skracając całkowitą długość platformy o 9 cali. Regulowana stopka kolby dopasowuje długość ściągu do preferencji strzelca, a metalowa pętla umożliwia montaż pasa nośnego.

Wnętrze repliki

Gearbox Vector — dekady doświadczenia w jednej konstrukcji. Dedykowany gearbox Vector zawiera rozwiązania, które jeszcze niedawno wymagały indywidualnej obróbki — teraz są standardem fabrycznym. Wzmocnione łożyska i w pełni metalowy tłok z otworami wentylacyjnymi i zębatką zapewniają trwałość i wydajność.

Elektroniczny moduł sterowania (ECU/FET) — inteligentna ochrona akumulatora. Zaktualizowany moduł elektroniczny oferuje detekcję typu akumulatora, ostrzeżenie o niskim napięciu, ochronę przed zsunięciem zębatki, tryb uśpienia z szybkim wybudzeniem wydłużający żywotność akumulatora oraz częściowy hamulec aktywny zapewniający prawidłową pracę z mocnymi akumulatorami.

System szybkiej wymiany sprężyny — regulacja mocy bez pełnego demontażu. Szybka wymiana sprężyny pozwala dostosować moc repliki do wymagań pola gry bez rozkładania całego gearboxa.

Ulepszony obrotowy hop-up — powtarzalna trajektoria. Nowy obrotowy hop-up równomiernie rozkłada nacisk na większej powierzchni gumki, dając stabilny tor lotu kulki i powtarzalną celność.

Złącze T-plug — więcej miejsca, lepsza wydajność. Nowoczesne złącze T-plug oferuje lepszą wydajność i znacznie oszczędza miejsce w porównaniu do tradycyjnego wtyku akumulatora airsoftowego.

□□ Magazynki KRISS Vector — 50 i 95 kulek

Magazynki wykonane z wysokiej jakości wzmocnionego polimeru, dostępne w dwóch pojemnościach: 50 kulek (osadzony równo z korpusem repliki) oraz 95 kulek (wersja wydłużona). Wybór zależy od preferowanego profilu — niższy magazynek zapewnia mniejsze gabaryty, dłuższy większy zapas amunicji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Krytac
Model	KRISS Vector SMG V2
Napęd	Elektryczny (AEG)
Energia wylotowa	1,27 J (345–370 FPS, 0.20g)
Szybkostrzelność	21+ RPS (11.1V)
Gearbox	Vector Gearbox, cylinder Typ 1
Elektronika	ECU/FET (detekcja akumulatora, hamulec aktywny, ochrona zębatki)
Silnik	Bonded NdFeB Neo Magnet High Torque
Wymiana sprężyny	Tak – system szybkiej wymiany
Hop-up	Obrotowy, ulepszony
Długość lufy wewnętrznej	155 mm (⌀6.03 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	95 kulek (dostępne również 50)
Materiał korpusu	Polimer wzmocniony włóknem
Kolba	Składana boczna, regulowana stopka
Szyna taktyczna	Picatinny – boki + 7-slotowa dolna
Selektor ognia	Obustronny
Złącze akumulatora	T-plug
Zalecany akumulator	LiPo Brick, 11.1V
Długość złożona	448,9 mm
Długość rozłożona	669 mm
Waga	2600 g
Kolor	Czarny/Brązowy/Czarno-brązowy
Kaliber	6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Brązowy , Czarno-Brązowy (- 100,00 zł), Czarny