

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-r15-silentops-dmr-freya-gen2-delta-armory-p-2618.html>

Replika karabinka R15 SilentOps DMR Freya Gen.2 - Delta Armory



Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	004915
Kod producenta	DA-GP-FRY-A10
Producent	DELTA ARMORY

Opis produktu

Generacja 2 najbardziej pożądaney serii FREYA. Generacja 2 otrzymała **Full Upgrade - No Compromise** od Delta Armory.

Ulepszone części:

- SHS Zębaki CNC 16:1
- SHS Głowica tłoka CNC
- SHS Głowica cylindra CNC
- SHS Dysza CNC
- SHS Cylinder CNC ze stali nierdzewnej
- SHS Prowadnica sprężyny CNC ze stali nierdzewnej
- Silnik o wysokim momencie obrotowym
- SHS Tłok z metalowymi zębami
- Precyzyjna lufa 6,03 mm

R15 FREYA to **licencjonowane airsoftowe repliki prawdziwych karabinów słowackiego producenta Grandpower**. Różnią się głównie nowoczesnym designem korpusu, który został zaprojektowany na Słowacji. Delta Armory dodała do serii FREYA swój **najnowszy opto-magnetyczny procesor Eagle ETU**, który zapewnia szybką reakcję spustu, jednocześnie czyniąc replikę **gotową do użycia z akumulatorami LiPo 11.1V**. Oczywiście jest **złącze Deans-T**, które zastąpiło klasyczne złącze Tamiya.

Jednostka Eagle ETU zapewnia nie tylko **regulację czułości spustu za pośrednictwem procesora**, ale także długość skoku spustu za pomocą regulowanej śruby umieszczonej bezpośrednio w osłonie spustu. ETU monitoruje stan baterii, w przypadku niedoładowania lub przeładowania może się wyłączyć, aby chronić baterię, co jest sygnalizowane dźwiękiem. Jednocześnie procesor posiada również funkcję aktywnego hamulca.

Procesor Eagle ETU ma następujące opcje:

- SEMI tylko w trybie automatycznym
- Seria 3 strzałów
- Seria 5 strzałów
- Spust binarny
- Tryb AUG
- Tryb snajperski
- Czułość spustu na różnych poziomach
- Tryb wstępnego naciągania sprężyny z różnymi stopniami
- Active brake może być włączany i wyłączany

Regulowany tylny celownik zamontowany jest na szynie RIS. Front jest typu **KEYMOD o długości 12,2 cala** (31 cm), który ma tę przewagę nad konwencjonalnym frontem RIS, że jest lżejszy, a jednocześnie szyny RIS, które się na nim znajdują,

można przesuwać w razie potrzeby. (Szyby RIS nie wchodzą w skład zestawu.) Replika posiada również **110 mm tłumik piankowy**, który zaczyna się na gwincie na końcu lufy we froncie i ciągnie się aż do wylotu repliki. Replika posiada również unikalny numer seryjny. Replika korzysta z **systemu szybkiej wymiany sprężyny QRS gen. 2** - wymiany sprężyny bez demontażu repliki, a także **systemu szybkiej wymiany silnika QRS**.

Dane techniczne:

Producent	Delta Armory
Prędkość wylotowa	~ 380 FPS
Tryb ognia	Pojedynczy i ciągły
Hop-up	Tak, regulowany
Blow Back	Nie
Magazynek	Mid-Cap 120 kulek
Wykonanie	Metal
Długość	745-830 mm
Rodzaj napędu	Napęd elektryczny
MOSFET	Tak
Waga	2500 g
Wersja gearboxa	V2
Długość lufy wew.	360 mm
Kolor	Czarny