

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-ssr74-short-novritsch-p-3752.html>



Replika karabinka SSR74 Short - Novritsch

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	006983
Kod producenta	R11B15-S
Producent	NOVRITSCH

Opis produktu

Jeśli chcesz odebrać towar w inny sposób niż odbiór osobisty, nie wahaj się skontaktować z nami telefonicznie **533-742-742** lub pod adresem e-mail sklep@soldiersasg.pl

Novritsch SSR74 – Karabinek AEG

SSR74 to pierwsza replika AEG na platformie AK z komorą rotacyjną hop-up TDC. Stalowy korpus z nitowaną konstrukcją, monolityczne łożo CNC, programowalny sterownik ETU z pre-cockingiem i szybką wymianą sprężyny. Dostępna w wersji Short i Long — z 25-letnią gwarancją na części zamienne.

Kluczowe cechy SSR74

Stalowy korpus - trwałość jak w oryginale. Korpus tłoczony ze stali z nitowaną konstrukcją, która nie zużywa się z czasem. Stalowa górna pokrywa, hamulec wylotowy i pozostałe elementy zewnętrzne. Specjalny sworzeń mocujący lufę eliminuje luz między lufą a korpusem. SSR74 waży i leży w dłoni jak prawdziwa broń.

Stabilna szyna pod optykę - raz ustaw, zapomnij. Górna pokrywa zawiasowana w sposób eliminujący ruch w poziomie i pionie. Zamontuj kolimator lub lunetę, ustaw zerowanie i nie ruszaj już nigdy. Zintegrowane przyrządy celownicze przydatne gdy kolimator rozładuje baterię.

Komora rotacyjna hop-up TDC - pierwsza platforma AK z tym rozwiązaniem. Tarcza z numerowaną skalą umożliwia precyzyjną regulację i powtarzalne powracanie do zapamiętanych ustawień. Komora skonfigurowana pod ciężkie kulki z gumką Flat Hop — obrót gumki przedłuża jej żywotność.

Monolityczne łożo CNC - pełna modułowość bez luzu. Jednoczęściowe łożo frezowane CNC z punktami montażu na wszystkich stronach. Brak połączeń = brak luzu między łożem a korpusem. Mocowanie kolby w standardzie Picatinny umożliwia wymianę na dowolną inną kolbę.

Programowalny ETU - dostosuj do swojego stylu gry. ETU z 5 poziomami pre-cockingu, podwójnym spustem (binary), serią 3 kulek i pełnym automatem. Konfiguracja wyłącznie ruchami spustu — bez dodatkowych urządzeń. Krótki skok spustu dla szybkiej reakcji.

Szybka wymiana sprężyny — poniżej 2 minut w terenie. Zdejmij kolbę, wymień sprężynę, zamontuj kolbę. Bez rozkładania repliki, bez narzędzi specjalistycznych — dwa klucze imbusowe dołączone w zestawie.

Wzmocnione części wewnętrzne. Dysza, głowica tłoka i głowica cylindra z aluminium CNC. Cylinder ze stali nierdzewnej z żebrowaniem. Zębatki CNC 16:1 ze stali. Silnik wysokomomentowy. Komplet wewnętrzny gotowy na mocniejsze sprężyny bez wstępnego tuningu.

Magazynek mid-cap 200 kulek i duży przedział na akumulator. Standardowy magazynek mieści 200 kulek. Duży przedział na akumulator przyjmuje długie akumulatory podłużne — więcej pojemności, akumulator stabilny przy otwieraniu górnej pokrywy.

Składana kolba z 3 ustawieniami wysokości i punktami QD. Kolba składana na bok z gumową stopką. 3 pozycje regulacji wysokości kolby. Punkty QD po obu stronach kolby pod pas nośny. Możliwość wymiany kolby na dowolną z mocowaniem Picatinny.

Gwint 14 mm CCW - tłumik lub tracer od razu. Gwint 14 mm CCW umożliwia montaż tłumika dźwięku lub tracera.

☐☐ Short czy Long - którą wersję wybrać?

Wersja **Short** (76,6 cm / 54,2 cm złożona, 3,26 kg, lufa 285 mm) — lepsza zwrotność, łatwiejsza do noszenia w terenie zabudowanym.

Wersja **Long** (87,6 cm / 65,2 cm złożona, 3,36 kg, lufa 390 mm) — wyższa celność na dystansie, realistyczniejsza długość AK-74M. Obie wersje dostępne w konfiguracjach mocy 0,4-0,5 J, 0,8-0,9 J i 1,3-1,5 J.

⚠ Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu

SSR74 wymaga akumulatora LiPo 11.1V podłużnego. Novritsch poleca akumulator V10 11.1V 1650mAh 20C dostępny osobno. **Nie**

przechowuj repliki z włączonym pre-cockingiem. Przed odłożeniem oddaj kilka strzałów na pełnym automacie, aby zwolnić sprężynę. Nie pozostawiaj podłączonego akumulatora, gdy replika nie jest używana. Stalowa konstrukcja jest podatna na rdzę — unikaj długotrwałego kontaktu z wodą.

☐ CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Najtańszy tuning repliki ASG - jak dobór kulek zmienia wszystko](#)
- [Jak zacząć grać w ASG? Kompletny przewodnik dla początkujących](#)
- [Serwis i tuning replik ASG - Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Novritsch
Model	SSR74
Napęd	Elektryczny (AEG)
Wersje	Short / Long
Tryb ognia	Semi / Full Auto (wersja standardowa)
Mosfet	ETU - pre-cocking (5 poziomów), binary, seria 3 kulek
Szybkostrzelność	~23 RPS (11.1V LiPo)
Hop-up	Obrotowy TDC, Gumka Flat Hop
Długość lufy wewnętrznej	390 mm (Long) / 285 mm (Short)
Średnica lufy	6.03 mm
Gwint lufy	14 mm CCW
Zębatki	CNC 16:1 (stal)
Cylinder	Stal nierdzewna, żebrowany
Silnik	Wysokomomentowy
Magazynek	200 kulek (Mid-Cap)
Materiał korpusu	Tłoczona stal, nitowana konstrukcja
Kolba	Składana, 3 ustawienia wysokości, mocowanie Picatinny
Montaż optyki	Tak - górna pokrywa, bez luzu
Wymiana sprężyny	Tak - poniżej 2 minut, bez rozkładania
Akumulator	LiPo 11.1V podłużny (nie jest dołączony)
Długość - Long	87,6 cm (złożona: 65,2 cm)
Długość - Short	76,6 cm (złożona: 54,2 cm)
Waga (bez magazynka)	3,36 kg (Long) / 3,26 kg (Short)
Gwarancja na części	25 lat
Zawartość zestawu	Replika, magazynek 200 kulek, klucze imbusowe (x2), wycior, instrukcja

