

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-ssr77-a1-novritsch-p-2814.html>



## Replika karabinka SSR77 A1 - Novritsch

Cena	<b>1 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>006066</b>
Kod producenta	<b>R5A10G11</b>
Producent	<b>NOVRITSCH</b>

### Opis produktu

Jeśli chcesz odebrać towar w inny sposób niż odbiór osobisty, nie wahaj się skontaktować z nami

telefonicznie **533-742-742** lub pod adresem e-mail [sklep@soldiersasg.pl](mailto:sklep@soldiersasg.pl)

**Produkt na zamówienie. Dostępny od Grudnia 2024. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.**

**Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.**

Ikoniczna konstrukcja AUG wyprodukowana przez Novritsch jest wyposażona w zmodernizowane podzespoły wewnętrzne i wzmocniony korpus, aby wydobyć jej pełny potencjał.

#### Cechy SSR77 A1:

- Solidny nylonowy korpus wzmocniony włóknami zapewnia stabilną i wysokiej jakości konstrukcję.
- Programowalne ETU (w tym semi, burst, binary i regulowany precocking).
- Komora i dysza Hop-Up CNC z infinity Flat Hop AEG.
- System szybkiej wymiany sprężyny dla łatwej regulacji energii wylotowej.
- Obrabiana maszynowo aluminiowa lufa zewnętrzna.
- Zintegrowana optyka Mildot z powiększeniem 3x.
- Przezroczysty magazynek typu Mid-Cap o pojemności 180 kulek.
- Wzmocniony stalowy składany chwyt przedni i stalowe mocowania QD.
- Trwałe i wzmocnione podzespoły wewnętrzne.

#### ETU I 2 STAGE TRIGGER

Dzięki programowalnemu ETU w SSR77 masz swobodę wyboru trybu ognia, a 2 stage trigger działa płynnie. A dla tych, którzy obawiają się przypadkowego strzału w trybie full auto, można go wyłączyć.

#### SKRÓC JĄ

Można odkręcić przednią część dwuczęściowej lufy zewnętrznej i odsłonić drugi gwint 14CCW. Jedyną rzeczą, której będziesz potrzebować, jest tłumik, aby ukryć lufę wewnętrzną lub krótsza lufa wewnętrzna, aby ją zastąpić.

#### SKŁADANY CHWYT

---

Stalowy chwyt przedni pozwala na szybkie złożenie go do przodu podczas noszenia repliki lub gdy trzeba ją podeprzeć na osłonie.

#### **MAGAZYNEK MID-CAP**

Magazynek SSR77 mieści do 180 kulek, co gwarantuje, że amunicja nie skończy się szybko. A jeśli nie masz pewności, ile jeszcze zostało, magazynki są przezroczyste, dzięki czemu możesz zobaczyć znajdujące się w nich kulki.

#### **ZINTEGROWANA LUNETKA 3X**

SSR77 jest gotowy do działania. Zintegrowana luneta posiada regulowany celownik Mildot z 3-krotnym powiększeniem. Posiada również zintegrowane przyrządy celownicze do walki na bliskim dystansie.

#### **SZYBKA WYMIANA SPRĘŻYNY**

Zdejmij tył kolby, odkręć środkową śrubę, przekręć prowadnicę sprężyny i to wszystko, możesz wymienić sprężynę na inną dla żądanej mocy.

#### **KOMORA HOP-UP CNC**

Komora Hop-Up CNC ma anodyzowane czerwone wykończenie z oznaczeniami i gumkę infinity Flat Hop 60°. Dystanser (TDC) zapewnia powtarzalne ułożenie kulek. A jeśli twoja gumka kiedykolwiek się zużyje, możesz ją po prostu obrócić, ponieważ nie ma żadnych elementów, które mogłyby się źle ustawić i przekrzywić kulki na bok.

#### **SILNIK**

Silnik 24k neodym o wysokim momencie obrotowym zapewnia szybką reakcję spustu i wysoką szybkostrzelność. Można oczekiwać 23 strzałów na sekundę z akumulatorem LiPo 11,1 V, do którego system został zaprojektowany.

#### **ZASILANIE**

ETU jest w pełni kompatybilny z akumulatorami LiPo i jest wyposażony w fabrycznie zainstalowane złącze akumulatora T-Deans, oferujące mniejszy opór i większą trwałość.

#### **LUFA**

Lufa wewnętrzna 6,03 o długości 510mm. Długie okno ścięcia pozwala na dużą powierzchnię styku gumki by z łatwością podkręcić kulki 0,32g przy 1,5 dzuła.

#### **GERBOX**

Zespół cylindra składa się z wytrzymałych części CNC: aluminiowej głowicy tłoka, dyszy i głowicy cylindra, a także stalowego cylindra i stalowych zębów tłoka na całej długości. Znajdziemy tu także stalowe zębaki CNC.

Popychacz z ulepszoną synchronizacją jest zoptymalizowany pod kątem niezawodnego podawania i doskonałego uszczelnienia powietrza.

#### **Zestaw zawiera:**

- Replikę SSR77 A1
- Magazynek
- Instrukcję
- Wycior

#### **Dane techniczne:**

Producent	Novritsch
Moc repliki	1.4-1.6J (kulki 0.32g)
Tryb ognia	Pojedynczy, burst i ciągły
Hop-up	Tak, regulowany
Blow Back	Nie
Magazynek	Mid-Cap 180 kulek
Wykonanie	Metal, polimer
Rodzaj napędu	Napęd elektryczny
Mosfet	Tak
Długość	805 mm
Długość lufy wewnętrznej	510 mm
Waga	3500g