

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-ssr77-a2-novritsch-p-2815.html>



Replika karabinka SSR77 A2 - Novritsch

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	005199
Kod producenta	SSR77A2
Producent	NOVRITSCH

Opis produktu

Jeśli chcesz odebrać towar w inny sposób niż odbiór osobisty, nie wahaj się skontaktować z nami telefonicznie **533-742-742** lub pod adresem e-mail sklep@soldiersasg.pl

Produkt na zamówienie. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Nowoczesne podejście do tego klasycznego Bullpupa z ulepszoną konstrukcją, która łączy w sobie wydajność i modułowość. Podczep wszystkie swoje ulubione akcesoria do SSR77 i zdobądź przewagę na polu walki.

Cechy SSR77 A2:

- Solidny nylonowy korpus wzmocniony włóknami zapewnia stabilną i wysokiej jakości konstrukcję.
- Programowalne ETU (w tym semi, burst, binary i regulowany precocking).
- Komora i dysza Hop-Up CNC z infinity Flat Hop AEG.
- System szybkiej wymiany sprężyny dla łatwej regulacji energii wylotowej.
- Obrabiana maszynowo aluminiowa lufa zewnętrzna.
- Przezroczysty magazynek typu Mid-Cap o pojemności 180 kulek.
- Długa górna szyna Picatinny.
- Ergonomiczny front M-Lok o konstrukcji Novritsch.
- Wzmocniony stalowy składany chwyt przedni i stalowe mocowania QD.
- Trwałe i wzmocnione podzespoły wewnętrzne.

ETU I 2 STAGE TRIGGER

Dzięki programowalnemu ETU w SSR77 masz swobodę wyboru trybu ognia, a 2 stage trigger działa płynnie. A dla tych, którzy obawiają się przypadkowego strzału w trybie full auto, można go wyłączyć.

SKRÓĆ JĄ

Można odkręcić przednią część dwuczęściowej lufy zewnętrznej i odsłonić drugi gwint 14CCW. Jedyną rzeczą, której będziesz potrzebować, jest tłumik, aby ukryć lufę wewnętrzną lub krótsza lufa wewnętrzna, aby ją zastąpić.

FRONT CNC

Front został zaprojektowany w celu zapewnienia wygodnego chwytu oraz możliwości doczepienia dodatkowego sprzętu.

MAGAZYNEK MID-CAP

Magazynek SSR77 mieści do 180 kulek, co gwarantuje, że amunicja nie skończy się szybko. A jeśli nie masz pewności, ile jeszcze zostało, magazynki są przezroczyste, dzięki czemu możesz zobaczyć znajdujące się w nich kulki.

FLASH HIDER I LUFA ZEWNĘTRZNA CNC

Zewnętrzna lufa i flash hider są obrabiane maszynowo, aby były zarówno mocne, jak i precyzyjnie wykonane, aby zapewnić, że nie ma szpar powodujących niestabilność repliki.

SZYBKA WYMIANA SPRĘŻYNY

Zdejmij tył kolby, odkręć środkową śrubę, przekręć prowadnicę sprężyny i to wszystko, możesz wymienić sprężynę na inną dla żądanej mocy.

KOMORA HOP-UP CNC

Komora Hop-Up CNC ma anodyzowane czerwone wykończenie z oznaczeniami i gumkę infinity Flat Hop 60°. Dystanser (TDC) zapewnia powtarzalne ułożenie kulek. A jeśli twoja gumka kiedykolwiek się zużyje, możesz ją po prostu obrócić, ponieważ nie ma żadnych elementów, które mogłyby się źle ustawić i posyłać kulki na bok.

SILNIK

Silnik 24k neodym o wysokim momencie obrotowym zapewnia szybką reakcję spustu i wysoką szybkostrzelność. Można oczekiwać 23 strzałów na sekundę z akumulatorem LiPo 11,1 V, do którego system został zaprojektowany.

ZASILANIE

ETU jest w pełni kompatybilny z akumulatorami LiPo i jest wyposażony w fabrycznie zainstalowane złącze akumulatora T-Deans, oferujące mniejszy opór i większą trwałość.

LUFA

Lufa wewnętrzna 6,03 o długości 475mm. Długie okno ścięcia pozwala na dużą powierzchnię styku gumki by z łatwością podkręcić kulki 0,32g przy 1,5 dżula.

GERBOX

Zespół cylindra składa się z wytrzymałych części CNC: aluminiowej głowicy tłoka, dyszy, głowicy cylindra, a także stalowego cylindra i stalowych zębów tłoka na całej długości.

Mocne stalowe zębatki CNC o przełożeniu 16:1 zamiast przeciętnych kruchych zębatek o przełożeniu 18:1.

Popychacz z ulepszoną synchronizacją jest zoptymalizowany pod kątem niezawodnego podawania i doskonałego uszczelnienia powietrza.

Zestaw zawiera:

- Replikę SSR77 A2
- Magazynek
- Instrukcję
- Wycior

Dodatki widoczne na zdjęciach nie są zawarte w zestawie.

Dane techniczne:

Producent	Novritsch
Moc repliki	1.4-1.6J (kulki 0.32g)
Tryb ognia	Pojedynczy, burst i ciągły
Hop-up	Tak, regulowany
Blow Back	Nie
Magazynek	Mid-Cap 180 kulek
Wykonanie	Metal, polimer
Rodzaj napędu	Napęd elektryczny
Mosfet	Tak
Długość	755 mm
Długość lufy wewnętrznej	475 mm
Waga	3400g