

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinu-vss-vintorez-nv-lct-p-3396.html>

Replika karabinu VSS Vintorez NV - LCT



Cena	1 879,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	006241
Kod producenta	VSS Vintorez
Kod EAN	10917100000
Producent	LCT

Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

LCT VSS Vintorez NV – Rosyjski Karabin Snajperski AEG

LCT VSS Vintorez to niezwykle wierna replika rosyjskiego karabinu VSS (Винтовка Снайперская Специальная) opracowanego dla jednostek Specnaz. Stalowy korpus, wbudowany tłumik, stała drewniana kolba i stalowe manipulatory. Wersja NV (New Version) wyposażona jest we wzmacniony gearbox V3 QSC z komponentami premium, złącze T-Dean i silnik wysokomomentowy. Prędkość wylotowa ~125 m/s (390-430 FPS), lufa wewnętrzna 420mm, magazynek 50 kulek typu AS VAL/VSS/LCT SR-3. Długość 900mm, waga 3440g.

Kluczowe cechy LCT VSS Vintorez NV

Pełna stalowa konstrukcja — maksymalna trwałość i autentyczne odczucie. Stalowy korpus i komponenty zapewniają wyjątkową sztywność bez żadnego luzu. LCT stosuje metody produkcji zbliżone do tych używanych przy prawdziwej broni, co daje wyjątkowo autentyczny wygląd i sposób działania — bez chwiania się elementów.

Wbudowany tłumik — integralna część konstrukcji. Tłumik jest integralnym elementem repliki (tak jak w oryginalnej broni VSS), a złącze akumulatora T-Dean umieszczone jest wewnątrz tłumika.

Stała drewniana kolba — klasyczny wygląd rosyjskiej broni specjalnej. Drewniana kolba wiernie odwzorowuje estetykę oryginalnego karabinu VSS, uzupełniając stalowy korpus i tłumik.

Szyna montażowa jaskółczy ogon — pod optykę w stylu AK/SVD. Pełnej długości szyna typu jaskółczy ogon po lewej stronie korpusu, kompatybilna z montażami AK/SVD (górna sekcja), umożliwia montaż kolimatora lub lunety.

Wzmocniony gearbox V3 QSC — solidna baza pod tuning. Wersja NV wyposażona jest we wzmocniony gearbox V3 z systemem szybkiej wymiany sprężyny QSC i komponentami wysokiej jakości — łożyska kulkowe 9mm, tłok z metalową głowicą, precyzyjna lufa wewnętrzna 6.02mm. Silnik typu Short wysokomomentowy zapewnia dobrą wydajność od razu po wyjęciu z pudełka, z zapasem na przyszłe modyfikacje.

Komora rotacyjna hop-up i magazynek 50 kulek. Regulowana komora rotacyjna hop-up dla precyzyjnego dostosowania toru lotu kulki. Magazynek na 50 kulek w typie stosowanym w AS VAL, VSS oraz LCT SR-3.

⚠ Brak Mosfetu — ograniczenie napięcia akumulatora

Replika nie posiada fabrycznie zamontowanego Mosfetu ani ETU. Do dłuższego użytkowania z akumulatorem 11,1V Li-Pol zalecamy doinstalowanie Mosfetu lub układu ETU (np. JeffTron V3, Perun Hybrid V3), co przedłuży żywotność styków spustowych i pozwoli bezpiecznie wykorzystać pełną moc akumulatora.

☐☐ Czym jest VSS Vintorez?

VSS Vintorez (Винтовка Снайперская Специальная — "specjalny karabin snajperski") to broń opracowana w ZSRR w latach 80. XX wieku dla jednostek Specnaz i KGB. Wykorzystuje dotowany nabój 9x39mm o poddźwiękowej prędkości, co w połączeniu z wbudowanym tłumikiem czyni ją niezwykle cichą przy zachowaniu skuteczności na krótkim i średnim dystansie. Broń bliźniacza AS VAL różni się głównie brakiem

możliwości mocowania bagnetu i innymi drobnymi elementami zewnętrznymi.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	LCT Airsoft
Model	VSS Vintorez NV (New Version)
Platforma	VSS Vintorez
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	~125 m/s (390-430 FPS, 0.20g)
Zalecana gramatura kulek	0,28-0,32 g
Tryb ognia	Semi / Full Auto
Gearbox	V3 QSC
Łożyska	9 mm
Zębatki tłoka	14 zębów
Głowica tłoka	Metal
Dysza	Tworzywo
Prowadnica sprężyny	Metal, szybka wymiana (QSC)
Mosfet	Nie (zalecane doinstalowanie Mosfet/ETU)
Silnik	Short, wysokomomentowy
Hop-up	Komora rotacyjna, regulowana (tworzywo)
Długość lufy wewnętrznej	420 mm (ø6.02 mm)
Gwint lufy	Brak (wbudowany tłumik)
Magazynek	50 kulek (typ AS VAL / VSS / LCT SR-3)
Złącze akumulatora	T-Dean (wewnątrz tłumika)
Zalecany akumulator	Li-Pol 11.1V (typ nunchuck)
Korpus	Stal
Kolba	Drewno, stała
Szyna montażowa	Jaskółczy ogon (AK/SVD), boczna, pełna długość
Długość całkowita	900 mm
Waga	3430-3440 g
Kolor	Czarny / Drewno
Zawartość zestawu	Replika, magazynek, instrukcja obsługi
Kaliber	6 mm

