

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/silnik-hpa-inferno-xts-v2-m4-blinc-wolverine-p-3796.html>

Silnik HPA Inferno XTS V2 M4 & Blinc - Wolverine



Cena	2 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Producent	Wolverine

Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Wolverine Inferno XTS V2 M4 BLINC – Silnik HPA do Konwersji AEG

Wolverine Inferno XTS V2 to silnik HPA do platformy M4, rozwijający technologię hybrydową zapoczątkowaną przez legendarny Inferno Gen 2. Niezależny system poppet i dyszy z wydłużonym skokiem roboczym poprawia szczelność powietrza podczas ładowania kulki, tolerancję na nierówne podawanie amunicji i stabilność każdego strzału. Elektronika BLINC z komunikacją Bluetooth do konfiguracji przez aplikację. Energia wylotowa regulowana 1-3 J, szybkostrzelność 5-35 RPS, ciśnienie wejściowe 60-160 PSI.

Kluczowe cechy Wolverine Inferno XTS V2 M4 BLINC

Wydłużony skok roboczy — precyzja na każdym etapie cyklu strzału. Niezależny system poppet i dyszy z wydłużonym skokiem roboczym poprawia szczelność powietrza między dyszą a komorą hop-up, zwiększa tolerancję na nierówne podawanie kulek i separację między ruchem ładowania a strzałem — dla stabilniejszej trajektorii i bardziej powtarzalnych serii.

Nowa obudowa zaworu — zoptymalizowany przepływ powietrza. Przeprojektowana obudowa zaworu redukuje straty powietrza i poprawia tolerancję strojenia czasu otwarcia zaworu (dwell) — precyzyjne dostrojenie repliki staje się dostępne w szerszym zakresie konfiguracji sprzętowych.

Dysza ze stali nierdzewnej — powtarzalne ładowanie kulek. Przeprojektowana dysza ze stali nierdzewnej o zwiększonej masie dodaje bezwładności podczas ładowania kulki, zapewniając spójne i powtarzalne wprowadzanie amunicji do komory.

Jednoczęściowa tulejka dystansowa Delrin® — mniej tarcia, mniej błędów serwisowych. Tulejka wykonana z jednego kawałka Delrin® zmniejsza tarcie i zużycie, eliminując jednocześnie częsty błąd popełniany podczas serwisowania wieloczęściowych rozwiązań.

Opcjonalne reduktory przepływu — precyzyjna regulacja niskiej energii. Trzy poziomy reduktory przepływu powietrza pozwalają dokładnie dostroić replikę do niskoenergetycznych ustawień — idealne rozwiązanie na pola z restrykcyjnymi limitami mocy.

Bezpośrednie wyzwalanie solenoidowe — niezawodność i natychmiastowa reakcja. Solenoid to elektromagnes, który po podaniu sygnału z elektroniki natychmiast otwiera zawór wpuszczający sprężone powietrze — bez żadnych elementów mechanicznych pośredniczących jak w tradycyjnym gearboxie. Sprawdzony w boju system bezpośredniego wyzwalania solenoidu zapewnia niezawodny i błyskawiczny strzał przy każdym pociągnięciu spustu.

Elektronika BLINC Bluetooth — konfiguracja z poziomu aplikacji. Kontroler BLINC z komunikacją Bluetooth umożliwia zdalną konfigurację parametrów pracy silnika bez konieczności demontażu repliki. Kompatybilny ze wszystkimi elektronikami Wolverine Airsoft.

Zintegrowana linia z filtrem — czystość układu. Wbudowana filtrowana linia powietrza chroni wewnętrzne komponenty przed zanieczyszczeniami z butli HPA.

☐☐ Czym jest technologia hybrydowa Wolverine Inferno?

Technologia hybrydowa Wolverine, zapoczątkowana przez Inferno Gen 2 niemal dekadę temu, łączy zalety napędu HPA (sprężone powietrze) z elektronicznym sterowaniem cyklu strzału typowym dla systemów AEG. Niezależny poppet i dysza pozwalają precyzyjnie kontrolować każdy etap podawania i wystrzeliwania kulki — coś, czego nie osiągają tradycyjne silniki gazowe czy mechaniczne gearboxy AEG.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?](#)
- [Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine Airsoft
Model	Inferno XTS V2 M4
Elektronika	BLINC (Bluetooth FCU)
Typ	Silnik HPA (konwersja AEG)
Platforma	M4
Ciśnienie wejściowe	60-160 PSI
Min. ciśnienie uszczelnienia	30 PSI
Energia wylotowa	1-3 J (regulowana, zależna od konfiguracji)
Szybkostrzelność	5-35 RPS (regulowana)
Dwell (czas otwarcia zaworu)	W pełni regulowany
Zasilanie elektroniki	JST 6-8V
Wydajność butli	~3120-4160 strzałów / butla 48ci/3000 psi (1,5J, lufa 10", ~90 PSI)
Dysza	Stal nierdzewna, zwiększona masa
Tulejka dystansowa	Delrin®, jednoczęściowa
Reduktory przepływu	Opcjonalne, 3 poziomy
Wyzwalanie strzału	Bezpośredni solenoid
Filtr linii powietrza	Zintegrowany
Złącze akumulatora	JST
Kaliber	6 mm