Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:57

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/silnik-hpa-inferno-xts-v2-m4-blinc-wolverine-p-3796.html



Silnik HPA Inferno XTS V2 M4 & Blinc - Wolverine

Cena	**2 299,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**007117**
Kod producenta	**NFR-CA-022-M4**
Producent	**Wolverine**

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Wolverine Inferno XTS V2 M4 BLINC – Silnik HPA do Konwersji AEG

Wolverine Inferno XTS V2 to silnik HPA do platformy M4, rozwijający technologię hybrydową zapoczątkowaną przez legendarny Inferno Gen 2. Niezależny system poppet i dyszy z wydłużonym skokiem roboczym poprawia szczelność powietrza podczas ładowania kulki, tolerancję na nierówne podawanie amunicji i stabilność każdego strzału. Elektronika BLINC z komunikacją Bluetooth do konfiguracji przez aplikację. Energia wylotowa regulowana 1-3 J, szybkostrzelność 5-35 RPS, ciśnienie wejściowe 60-160 PSI.

Kluczowe cechy Wolverine Inferno XTS V2 M4 BLINC

Wydłużony skok roboczy — precyzja na każdym etapie cyklu strzału. Niezależny system poppet i dyszy z wydłużonym skokiem roboczym poprawia szczelność powietrza między dyszą a komorą hop-up, zwiększa tolerancję na nierówne podawanie kulek i separację między ruchem ładowania a strzałem — dla stabilniejszej trajektorii i bardziej powtarzalnych serii.

Nowa obudowa zaworu — zoptymalizowany przepływ powietrza. Przeprojektowana obudowa zaworu redukuje straty powietrza i poprawia tolerancję strojenia czasu otwarcia zaworu (dwell) — precyzyjne dostrojenie repliki staje się dostępne w szerszym zakresie konfiguracji sprzętowych.

Dysza ze stali nierdzewnej — powtarzalne ładowanie kulek. Przeprojektowana dysza ze stali nierdzewnej o zwiększonej masie dodaje bezwładności podczas ładowania kulki, zapewniając spójne i powtarzalne wprowadzanie amunicji do komory.

Jednoczęściowa tulejka dystansowa Delrin® — mniej tarcia, mniej błędów serwisowych. Tulejka wykonana z jednego kawałka Delrin® zmniejsza tarcie i zużycie, eliminując jednocześnie częsty błąd popełniany podczas serwisowania wieloczęściowych rozwiązań.

Opcjonalne reduktory przepływu — precyzyjna regulacja niskiej energii. Trzy poziomy reduktorów przepływu powietrza pozwalają dokładnie dostroić replikę do niskoenergetycznych ustawień — idealne rozwiązanie na pola z restrykcyjnymi limitami mocy.

Bezpośrednie wyzwalanie solenoidowe — niezawodność i natychmiastowa reakcja. Solenoid to elektromagnes, który po podaniu sygnału z elektroniki natychmiast otwiera zawór wpuszczający sprężone powietrze — bez żadnych elementów mechanicznych pośredniczących jak w tradycyjnym gearboxie. Sprawdzony w boju system bezpośredniego wyzwalania solenoidu zapewnia niezawodny i błyskawiczny strzał przy każdym pociągnięciu spustu.

Elektronika BLINC Bluetooth — konfiguracja z poziomu aplikacji. Kontroler BLINC z komunikacją Bluetooth umożliwia zdalną konfigurację parametrów pracy silnika bez konieczności demontażu repliki. Kompatybilny ze wszystkimi elektronikami Wolverine Airsoft.

Zintegrowana linia z filtrem — czystość układu. Wbudowana filtrowana linia powietrza chroni wewnętrzne komponenty przed zanieczyszczeniami z butli HPA.

□□ Czym jest technologia hybrydowa Wolverine Inferno?

Technologia hybrydowa Wolverine, zapoczątkowana przez Inferno Gen 2 niemal dekadę temu, łączy zalety napędu HPA (sprężone powietrze) z elektronicznym sterowaniem cyklu strzału typowym dla systemów AEG. Niezależny poppet i dysza pozwalają precyzyjnie kontrolować każdy etap podawania i wystrzeliwania kulki — coś, czego nie osiągają tradycyjne silniki gazowe czy mechaniczne gearboxy AEG.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine Airsoft
Model	Inferno XTS V2 M4
Elektronika	BLINC (Bluetooth FCU)
Typ	Silnik HPA (konwersja AEG)
Platforma	M4
Ciśnienie wejściowe	60–160 PSI
Min. ciśnienie uszczelnienia	30 PSI
Energia wylotowa	1–3 J (regulowana, zależna od konfiguracji)
Szybkostrzelność	5–35 RPS (regulowana)
Dwell (czas otwarcia zaworu)	W pełni regulowany
Zasilanie elektroniki	JST 6–8V
Wydajność butli	~3120–4160 strzałów / butla 48ci/3000 psi (1,5J, lufa 10", ~90 PSI)
Dysza	Stal nierdzewna, zwiększona masa
Tulejka dystansowa	Delrin®, jednoczęściowa
Reduktory przepływu	Opcjonalne, 3 poziomy
Wyzwalanie strzału	Bezpośredni solenoid
Filtr linii powietrza	Zintegrowany
Złącze akumulatora	JST
Kaliber	6 mm