Dane aktualne na dzień: 05-07-2026 00:54

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/waz-hpa-qd-eu-39-premium-balystik-p-3744.html

Wąż HPA QD EU 39" Premium - Balystik

Cena	**129,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**006954**
Kod producenta	**BA-HPABLPCM-EU**
Producent	**Balystik**

Opis produktu

Balystik Premium Macroline – Wężyk HPA QD EU 39" Camo

Wytrzymałość. Elastyczność. Jakość premium. Balystik Premium Macroline EU to wężyk HPA w kamuflażowym wzorze Camo, zaprojektowany dla graczy oczekujących niezawodności bez kompromisów. Nylonowa osłona, metalowe crimping na obu końcach i maksymalne ciśnienie robocze 250 PSI. Długość 39 cali (ok. 99 cm) i złącze QD EU — standard dominujący w Europie.

Dlaczego Balystik Premium Macroline – kluczowe cechy wężyka

Metalowe crimping na obu końcach – koniec z nieszczelnościami. Newralgiczne punkty każdego wężyka to miejsca łączeń ze złączkami. Balystik rozwiązał ten problem trwale — metalowe zaciskanie (crimping) na obu końcach eliminuje ryzyko poluzowania się końcówek i utraty szczelności pod ciśnieniem roboczym. Połączenie pewne od pierwszego montażu, niezawodne przez lata użytkowania.

Nylonowa osłona w kolorze Camo – ochrona i dyskrecja w terenie. Zewnętrzna osłona z nylonu chroni wężyk przed przetarciami, zaczepieniem o roślinność i uszkodzeniami mechanicznymi podczas dynamicznej gry. Wzór Camo wtapia się w

naturalne otoczenie — brak odblasków i ukrycie konfiguracji sprzętu podczas gry milsimowej.

Wytrzymałość do 250 PSI – kompatybilny z każdym setupem HPA. Balystik Premium Macroline wytrzymuje ciśnienie robocze do 250 PSI, co zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi profesjonalnymi zbiornikami i regulatorami HPA. Bezpieczny margines powyżej typowych ciśnień roboczych używanych w airsofcie (60–200 PSI).

Złącze QD EU – szybki montaż, pewne połączenie. Wężyk wyposażony jest w złącze QD EU (Quick Disconnect, standard europejski) — dominujący standard na rynku europejskim. Błyskawiczne podłączenie do reduktora bez narzędzi, pełna kompatybilność z regulatorem Balystik HPR200 EU i innymi systemami HPA w standardzie EU.

Elastyczność bez ograniczeń. Materiał wężyka układa się naturalnie przy każdej pozycji ciała i konfiguracji zestawu. Nie krępuje ruchów podczas dynamicznej gry, nie tężeje na zimnie i nie odkształca się trwale po zwinięciu.

□□ Czy 39 cali to odpowiednia długość?

39 cali to około 99 cm — standardowa i najczęściej wybierana długość wężyka HPA w airsofcie. Pozwala swobodnie poprowadzić wężyk od zbiornika noszonego na plecach lub pasie do repliki bez nadmiernego luzu i bez naprężeń przy zmianie pozycji. Dla graczy noszących zbiornik w kamizelce lub plecaku taktycznym ta długość sprawdza się w zdecydowanej większości konfiguracji.

⚠ Uwaga – sprawdź standard złącza swojego reduktora i silnika HPA

Wężyk Balystik Premium Macroline dostępny jest w wersji QD EU oraz QD US. Standard złącza musi być zgodny ze złączem wyjściowym Twojego reduktora oraz silnika HPA (Polarstar, Wolverine, Mancraft itp.). Złącza EU i US nie są ze sobą bezpośrednio kompatybilne bez adaptera — upewnij się przed zakupem, który standard obsługuje Twój wąż.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS – porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Balystik
Kod producenta	BA-HPABLPCM-EU
Typ złącza	QD EU (Quick Disconnect, standard europejski)
Długość	39" (ok. 99 cm)
Maksymalne ciśnienie robocze	250 PSI
Materiał osłony	Nylon
Kolor	Camo
Zakończenia	Metalowe crimping na obu końcach
Waga	150 g
Kompatybilność	Wszystkie systemy HPA ze złączem QD EU (Balystik HPR200 EU i inne)