

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/zamek-cnc-aluminium-split-slide-superline-tm-hi-cap-a-43-ctm-p-2940.html>

Zamek CNC Aluminium Split-Slide Superline TM Hi-Capa 4.3 - CTM



Cena	759,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	CTM0065
Producent	CTM TAC

Opis produktu

Produkt na zamówienie. Sprzedaż tylko po potwierdzeniu stanu magazynowego u dostawcy.

Po zakupie oczekuj na kontakt z naszej strony.

Zamek **wykonany jest z niezwykle trwałego aluminium 6061, precyzyjnie obrabianego CNC**, i posiada konstrukcję split-slide (tylko część zamka się porusza) z modyfikacją dla nieruchomej zewnętrznej lufy (bez odrzutu).

Zamek ma wycięcia odciążające i **waży tylko 38,6 g**, co czyni go jednym z najlżejszych zamków na rynku (niska waga = szybsze strzelanie, lepsza efektywność gazowa). Jest **wyposażony w system TDC** dla pionowego nacisku na gumkę Hop-Up, co zapewnia imponującą precyzję i umożliwia łatwą regulację Hop-Up bez zdejmowania zamka dzięki dużemu pokrętle regulacyjnemu, które pozostaje stabilne.

Zamek jest również wyposażony w odczepianą rączkę do napinania, która zwiększa wygodę użytkowania i może być łatwo zdemonstrowana. Zamek jest **kompatybilny z celownikami w standardzie TM dla Hi-Capa**, oferując graczom różne opcje celowników i ich kombinacje. Celowniki są dołączone do zestawu.

Na górze zamka znajduje się **zintegrowana płytką montażową do celownika kolimatorowego**, co umożliwi bardziej precyzyjne i szybsze celowanie (celownik kolimatorowy nie jest dołączony, odpowiedni dla typu RMR). Producent zaleca wyłączenie stopera zamka i użycie zestawu Short-stroke dla szybszego działania i reakcji pistoletu, jak również wzmocnionej sprężyny dyszy CTM 180% (wszystkie te elementy są dołączone do zestawu).

Ekskluzywny design nieruchomej (bezodrzutowej) zewnętrznej lufy może poprawić celność i wydajność poprzez solidne połączenie komory Hop-Up i zewnętrznej lufy, dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu dodatkowej lufy zewnętrznej. SUPERLINE Split-Slide jest również **gotowy do montażu jednostek tracer**, ponieważ **zamek ma zewnętrzny gwint 11 mm CW, a adapter 14 mm CCW jest dołączony do zestawu**, umożliwiając montaż tłumików tracer bezpośrednio na zamku.

W skrócie, CTM SUPERLINE Split-slide dla Tokyo Marui Hi-Capa to najlepszy wybór dla każdego, kto poszukuje niezrównanej precyzji, zwinności i niezawodności dla swojego pistoletu Hi-Capa.

Co sprawia, że zamek SUPERLINE jest najlepszym wyborem do pistoletów Hi-Capa:

- Precyzyjna obróbka CNC z aluminium 6061
- Jeszcze lżejszy niż pierwszy model FLATLINE
- Model SUPERLINE obsługuje funkcję zatrzymania zamka
- Konstrukcja Split-Slide z nieruchomą zewnętrzną lufą
- Pokrętło TDC umożliwiające łatwą i precyzyjną regulację hop-up, nawet w rękawiczkach podczas gry
- Zdejmowana rączka do napinania
- Zintegrowana płytką montażową do celowników kolimatorowych

-
- Gwint 11 mm z adapterem 14 mm do jednostek tracer i innych tłumików
 - Kompatybilny z oryginalną ramą środkową Tokyo Marui oraz CNC ramami innych producentów zgodnych ze standardem TM
 - Regulowane celowniki CNC z wkładkami światłowodowymi
 - Zawiera zestaw short-stroke, który zapewnia szybsze i bardziej responsywne działanie odrzutu (CTM zaleca używanie podkładek short-stroke dla bardziej niezawodnej pracy)
 - Zawiera ulepszoną sprężynę dyszy 180% dla płynniejszego podawania
 - Konstrukcja blokująca zapobiega wibracjom zewnętrznej lufy

Zestaw zawiera:

- Gwint zewnętrzny CNC 11 mm CW (lewy)
- Adapter gwintu CNC 11 mm CW na 14 mm CCW (śruba M2x54 mm)
- Ochronna osłona CNC na płytke montażową do celownika kolimatorowego
- Celownik przedni CNC (śruby M2x54 i M2x58 mm)
- Pokrętko regulacji HOP CNC TDC (śruba dociskowa, stalowa kulka 2,5 mm, sprężyna 3 mm, śruba M3x2 mm, osłona pokrętkła CNC TDC, 2 śruby M3x8 mm)
- Podniesiona płytka montażowa CNC do celowników kolimatorowych (2 śruby M3x10 mm do zamocowania celownika)
- CNC SUPERLINE Split Slide
- Zestaw montażowy celownika tylnego CNC (regulowany celownik tylny CNC, śruba M3x5 mm do regulacji wysokości, 2 sprężyny 6,5 mm, śruba M4x5 mm z nylonową podkładką - użyj przy instalacji zestawu Short Stroke)
- Rączka napinania CNC (śruba M4x6 mm)
- Blok antypoślizgowy do zewnętrznej lufy (lufa zewnętrzna)
- Wzmocniona sprężyna dyszy 180%
- 2x pręt światłowodowy 60 mm
- Podkładka Short Stroke CNC 5 mm
- Podkładka Short Stroke CNC 10 mm
- 3x podkładki nylonowe Short Stroke 1 mm
- Klucz imbusowy M1.27
- Klucz imbusowy M1.5
- Klucz imbusowy M2
- Klucz imbusowy M2.5
- Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Producent	CTM
Przeznaczenie	dla replik Hi-Capa 4.3
Materiał	Aluminium 6061

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czerwony , Różowy , Srebrny , Szary , Galwanizowany Srebrny (+ 70,00 zł) , Galwanizowany Tęczowy (+ 70,00 zł) , Galwanizowany Złoty (+ 70,00 zł)