

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/zlaczka-easyconnect-us-6mm-balystik-p-3712.html>

Złączka EasyConnect US 6mm - Balystik



Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	006897
Kod producenta	BA-HPA-18M6CO-US
Producent	Balystik

Opis produktu

Balystik EasyConnect – Złączka HPA US do chwytu AEG

Szybkie i szczelne połączenie węża HPA z chwytem pistoletowym AEG. EasyConnect US to precyzyjna złączka pneumatyczna Balystik z gwintem 1/8" NPT i samouszczelniającym O-ringiem. Łączy wąż HPA 6 mm ze standardowym chwytem pistoletowym AEG gwintowanym 1/8" NPT — bez uszczelniacza do gwintu, bez przecieków, bez skomplikowanego montażu.

Kluczowe cechy EasyConnect US

Gwint 1/8" NPT - standard HPA w chwytach AEG. EasyConnect wyposażony jest w gwint zewnętrzny 1/8" NPT — standard stosowany w zdecydowanej większości chwytów pistoletowych AEG przygotowanych pod HPA. Pasuje do wszystkich chwytów z gwintem wewnętrznym 1/8" NPT.

Samouszczelniający O-ring - szczelność bez uszczelniacza. Wewnętrzny O-ring samouszczelniający eliminuje konieczność stosowania taśmy teflonowej ani innych środków uszczelniających gwint. Szczelne połączenie z wężem HPA od razu po montażu, bez dodatkowych zabiegów.

Kompatybilność z węzami 6 mm US - Polarstar, Wolverine, Gate i inne. O-ring samouszczelniający jest zoptymalizowany pod węże HPA o średnicy 6 mm w standardzie US — takie jak Balystik US, Redline, Ninja i inne. Współpracuje z systemami Polarstar F2, Fusion Engine, Wolverine Inferno, Gate Pulsar i innymi silnikami HPA korzystającymi z węży 6 mm.

Stop z wykończeniem chromowanym - trwałość i korozjoodporność. Korpus złączki wykonany ze stopu metalu z chromowanym wykończeniem. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne — gotowa na lata intensywnej eksploatacji w terenie.

⚠ **Ważna informacja techniczna - konieczne gwintowanie chwytu przed montażem**

Aby wkręcić EasyConnect do końca, otwór w chwycie pistoletowym AEG musi być odpowiednio przygotowany gwintownikiem 1/8" NPT. Większość standardowych chwytów AEG wymaga tego zabiegu przed montażem złączki. **Jeśli nie dysponujesz gwintownikiem 1/8" NPT,** lepszym rozwiązaniem jest zakup chwytu pistoletowego już przygotowanego fabrycznie pod HPA lub skorzystanie z naszego [serwisu ASG](#), gdzie wykonamy tę modyfikację.

EasyConnect US **nie jest kompatybilny z złączkami EU** (Balystik EU, itp.). Upewnij się, że Twój wąż HPA i system używają standardu US.

📄 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [HPA w ASG - co to jest i jak wybrać system HPA?](#)
- [Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026](#)
- [Serwis i tuning replik ASG - Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Balystik
Kod producenta	BA-HPA-18M6CO-US
Typ złączki	EasyConnect - nipel męski US
Gwint	1/8" NPT (zewnątrzny)

Uszczelnienie	Samuszczelniający O-ring
Kompatybilne węże	Węże HPA 6 mm, standard US (Balystik US, Redline, Ninja i inne)
Kompatybilne systemy	Polarstar F2, Fusion Engine, Wolverine Inferno, Gate Pulsar i inne HPA 6 mm
Kompatybilne chwyt	Wszystkie chwyt AEG z gwintem wewnętrznym 1/8" NPT
Materiał	Stop metalu z wykończeniem chromowanym
Kolor	Srebrny
Waga	14 g
Zawartość zestawu	Złączka EasyConnect (chwyt pistoletowy nie jest dołączony)

[Zobacz wszystkie części HPA Serwis i tuning ASG](#)